

GEOPHYSICAL SERIES (AIRBORNE GAMMA-RAY SPECTROMETRIC)  
SÉRIES GÉOPHYSIQUES (SPECTROMÉTRIE GAMMA-AÉRIENNE)

AIRBORNE GAMMA RAY SPECTROMETRIC MAP

In 1989 a multi-parameter geophysical survey was flown over southwestern Newfoundland. The area surveyed is shown on the index map. The main purpose of the survey was to produce quantitative gamma ray spectrometric information. VLF electromagnetic and low resolution total field magnetic data were also recorded and compiled.

For each 1:50 000 NTS sheet, data are presented as a set of seven radioelement contour maps (total count, potassium, equivalent uranium and equivalent thorium concentrations and the eU/eTh, eU/K and eTh/K ratios) and a booklet of stacked profiles at 1:50 000 scale. Profile data include the seven radioelement parameters, radar terrain clearance, magnetic total field and VLF total field and quadrature components for each flight line.

Two 1:250 000 scale VLF profile maps of the entire survey area are also available as G.S.C. Geophysical Series Map 39004G.

All data were sampled at 1 second intervals. The airborne radiometric measurements were made using a 256 channel spectrometer, with twelve 102x102x406 mm NaI (TI) detectors, flown at a mean terrain clearance of 123 m at 190 km/h. North-south flight lines were at 1 km line spacing and the numbered flight lines are plotted on each of the contour maps.

Potassium is measured directly from the 1.46 MeV gamma ray photons emitted by <sup>40</sup>K, whereas uranium and thorium are measured indirectly from gamma ray photons emitted by daughter products in their decay chains. Uranium is monitored by means of gamma ray photons at approximately 1.76 MeV from <sup>238</sup>U, and thorium, from 2.62 MeV photons emitted by <sup>232</sup>Th. The energy windows used are as follows:

Total Count		0.41-2.81 MeV
Potassium	<sup>40</sup> K	1.36-1.56 MeV
Uranium	<sup>238</sup> U	1.66-1.86 MeV
Thorium	<sup>232</sup> Th	2.41-2.81 MeV

Total count, uranium, thorium and potassium counts have been corrected for dead time, ambient temperature changes, background radiation, spectral scattering and deviations of terrain clearance from the planned survey altitude. In areas of extreme topographic variations accurate terrain clearances are difficult. Thus, estimates of radioelement concentrations may be inaccurate in these areas. The computer programs used to produce the contour maps and profiles are modified from Geological Survey of Canada Open File 109 "Airborne Gamma Spectrometry Data Processing Manual".

The values for the radioelement concentrations shown on the contour maps are "average surface concentrations", that is, an average of the area as viewed by the spectrometer, an area which may contain varying amounts of outcrop, overburden and surface waters. As a result the concentrations as shown on the contour maps are usually considerably lower than the concentrations in the bedrock. However, the radioelement distribution shown by the contour maps reflects the relative distribution of the elements in the bedrock.

Factors for converting airborne measurements to element concentration were determined by relating the corrected airborne count rates over a test strip in the Ottawa area to the known ground radioelement concentrations (R.L. Grasty and B.W. Charbonneau, 1974, Gamma-Ray Spectrometry Calibration Facilities, G.S.C. Paper 74-18, pp. 69-71).

The conversion factors used are those listed below:

1 Ur Total Count	161 cps
1% K	91.0 cps
1 ppm eU	9.1 cps
1 ppm eTh	7.0 cps

Total count measurements are presented as units of radioelement concentration (Ur), as defined in International Atomic Energy Agency Technical Report Series No. 174, 1976.

Copies of gamma ray spectrometric contour maps, stacked profile books and VLF profile map for this survey may be purchased from Newfoundland Department of Mines and Energy, Publications and Information Section, P.O. Box 4750, 95 Bonaventure Ave., St. John's, Newfoundland A1C 3T7. Telephone (709) 376-3159, Telex 0164724.

Base map material supplied by Surveys and Mapping Branch

Airborne gamma ray spectrometric, VLF and magnetic survey  
flown, compiled and funded by  
Geological Survey of Canada  
as a  
Contribution to Canada-Newfoundland  
Mineral Development Agreement 1984-1989

a subsidiary agreement under the  
Economic and Regional Development Agreement

CARTE DE SPECTROMÉTRIE AÉRIENNE PAR RAYONS GAMMA

En 1989, un levé géophysique multi-paramétrique a été effectué dans la région sud-ouest de Terre-Neuve. La région du relevé est indiquée sur la carte-index. Le but de ce levé est de donner une information quantitative de spectrométrie par rayons gamma. Des données électromagnétiques TBF et magnétiques de champ total à basse résolution ont également été enregistrées et compilées au cours de ce levé.

Pour chaque feuille au 1:50 000 du SRCN, les données sont illustrées par des cartes de contours composées d'un ensemble de sept radioéléments (compte total, concentrations en potassium, en équivalent uranium et en équivalent thorium et des rapports eU/eTh, eU/K et Th/K) et un livret sur les profils au 1:150 000 est disponible. Ces données comprennent les sept paramètres radioéléments, l'altitude, le champ total magnétique et le champ total TBF ainsi que les composantes quadratiques (quadrature) pour chacune des lignes de vol.

Deux cartes des profils TBF au 1:250 000 du levé de cette région sont disponibles à la CGC sous la classification suivante: carte 39004G série géophysique.

Toutes les données ont été cueillies à une seconde d'intervalle. Les mesures ont été effectuées à l'aide d'un spectromètre à 256 canaux comportant 12 détecteurs de NaI (TI) mesurant 102 sur 102 sur 406 mm chacun, opérés à une hauteur moyenne de 123 m au-dessus du sol et à une vitesse de 190 km/h. Les lignes de vol nord-sud étaient espacées de 1 km ces lignes sont indiquées et représentées sur chacune des cartes de contours.

Le potassium est mesuré directement à partir de photos de rayons gamma de 1.46 MeV émis par le <sup>40</sup>K. L'uranium et le thorium sont mesurés indirectement à partir de photos de rayons gamma émis par des produits de désintégration radioactive propres à leurs chaînes de désintégration respectives. L'uranium est mesuré au moyen de photos de rayons gamma de 1.76 MeV provenant du <sup>238</sup>U, et le thorium, à partir des photos de 2.62 MeV émis par le <sup>232</sup>Th. Les fenêtres énergétiques utilisées sont les suivantes:

Compte total		0,41 à 2,81 MeV
Potassium	<sup>40</sup> K	1,36 à 1,56 MeV
Uranium	<sup>238</sup> U	1,66 à 1,86 MeV
Thorium	<sup>232</sup> Th	2,41 à 2,81 MeV

Les comptes totaux, d'uranium, de thorium et de potassium ont été corrigés afin de tenir compte des périodes de conversion, des changements de température ambiante, du rayonnement naturel de fond, de la diffusion spectrale ainsi que des variations d'altitudes au-dessus du sol par rapport à l'altitude proposée. Dans les régions où les variations topographiques sont extrêmes, les contacts au sol sont beaucoup plus difficiles. Ainsi, l'évaluation des concentrations en radioéléments peut ne pas être exacte dans ces régions. Les programmes d'ordinateur utilisés pour établir les cartes de contours et les profils sont dérivés du dossier public 109 de la Commission géologique du Canada, intitulé "Airborne Gamma Spectrometry Data Processing Manual".

Les valeurs indiquées sur les cartes de contours pour les concentrations en radioéléments représentent les concentrations moyennes en surface, c'est-à-dire une moyenne de la zone au sol vue par le spectromètre. Cette zone comprend des régions d'affleurements, de rochers-terrains et des régions couvertes par de l'eau. Par conséquent, les concentrations indiquées sur les cartes de contours sont généralement beaucoup plus faibles que les concentrations dans la roche. Cependant, le schéma de répartition des radioéléments indique sur les cartes de contours relative la répartition relative de ces éléments dans la roche.

Pour déterminer les facteurs de conversion qui permettent de passer des mesures aériennes aux concentrations en radioéléments, on a comparé les taux de comptage corrigés obtenus au-dessus de bandes d'essai effectuées dans la région d'Ottawa avec les concentrations connues au sol (R.L. Grasty et B.W. Charbonneau (1974), Gamma-Ray Spectrometer Calibration Facilities, CGC, Étude 74-18, pp. 69-71).

Les facteurs de conversion utilisés sont les suivants:

1 Ur compte total	161 cps
1% de K	91,0 cps
1 ppm eU	9,0 cps
1 ppm eTh	7,0 cps

Les mesures de compte total sont présentées en unités de concentration de radioélément (Ur), telles que définies dans le Rapport technique no. 174 de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (1976).

Des exemplaires des cartes de contours de spectrométrie par rayons gamma, le livret sur les profils et la carte des profils TBF pour ce levé sont en vente à l'endroit suivant: Newfoundland Department of Mines and Energy, Publications and Information Section, P.O. Box 4750, 95 Bonaventure Ave., St. John's, Newfoundland A1C 3T7. Téléphone (709) 376-3159, Telex 0164724.

La carte de fond a été fournie par la Direction des levés et de la cartographie

Le levé de spectrométrie aérienne par rayons gamma, TBF et magnétiques  
a été effectué et compilé par  
la Commission géologique du Canada  
comme contribution à

l'Entente d'exploitation minière Canada-Terre-Neuve 1984-1989  
une entente subsidiaire à l'Entente sur le  
développement économique et régional

DEPARTMENT OF MINES AND ENERGY  
GOVERNMENT OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR

Energy, Mines and  
Resources Canada

Énergie, Mines et  
Ressources Canada

Canada

This document was produced  
by scanning the original publication.

Ce document est le produit d'une  
numérisation par balayage  
de la publication originale.

Flight line and fiducial  
Ligne de vol et point de repère..... x

Contour interval  
Intervalle de contour..... 0.25x10<sup>4</sup>

(EQUIVALENT URANIUM/POTASSIUM) 10<sup>4</sup>  
(ÉQUIVALENT D'URANIUM/POTASSIUM) 10<sup>4</sup>

MAP 35212 (1) G CARTE

**DASHWOODS POND**  
NEWFOUNDLAND / TERRE-NEUVE

Scale 1:50 000 - Echelle 1/50 000

Kilometres 1 2 3 4 Kilomètres  
Universal Transverse Mercator Projection  
Projection transversale universelle de Mercator  
© Crown Copyrights reserved  
© Droits de la Couronne réservés

	12 B/15	12 B/16	12 A/13	12 A/14
12 B/11	12 B/10	12 B/9	12 A/12	12 A/11
12 B/6	12 B/7	12 B/8	12 A/5	12 A/6
12 B/3	12 B/2	12 B/1	12 A/4	12 A/3
11 Q/14	11 Q/15	11 Q/16	11 P/13	11 P/14
11 Q/11	11 Q/10	11 Q/9	11 P/12	11 P/11

INDEX MAP - LIEU DE LA CARTE

eU / K RATIO  
RAPPORT eU / K, 12 B/1

MAP LIBRARY / CARTOTHIQUE

GRAND PALLAS DISTRICT June 12/84

eU / K RATIO  
RAPPORT eU / K,  
MAP 35212 (1) G CARTE

**DASHWOODS POND**  
NEWFOUNDLAND / TERRE-NEUVE

12 B/1

SHEET 6 OF 7 / FEUILLE 6 DE 7