


ISOMAGNETIC LINES (absolute total field)
LIGNES ISOMAGNÉTIQUES
(valeur absolue du champ total)

250 gammas
50 gammas
10 gammas
2 gammas
Magnetic depression
Flight lines
Lignes de vol
Flight altitude: 150 metres above ground level
Altitude du vol: 150 mètres au-dessus du niveau du sol
1 gamma = 10⁻⁴ tesla in SI units
1 gamma = 10⁻⁴ tesla en unités SI

AEROMAGNETIC TOTAL FIELD MAP
CARTE AÉROMAGNÉTIQUE DU CHAMP TOTAL

MAP 21329G CARTE
12H/1a,b
NEWFOUNDLAND
TERRE-NEUVE

SCALE 1:25 000-ÉCHELLE 1/25 000



Funds for this survey were provided by the Geological Survey of Canada, under the Canada-Newfoundland Mineral Development Agreement, 1984-1988.

Cette étude a été subventionnée par la Commission géologique du Canada, en vertu de l'accord sur l'exploitation minière entre le Canada et la Terre-Neuve, 1984-1988.

This map was compiled from data recorded during an aeromagnetic gradiometer survey carried out by Aerotec Limited using a relay wing aircraft. Two oriented caesium vapour magnetometers were mounted in a bird tower 30 m below the helicopter. The magnetometers were vertically separated by a distance of 3 m with each measuring the total magnetic field to a resolution of 0.002 gamma. The survey operations were carried out from November 1985 to August 1987. The flight altitude of the bird was 150 m above ground. The survey lines were flown in a west-east direction at 300 m average flight line spacing. Control lines were flown at an average spacing of 5 kilometres. Flight path recovery was effected using a Sydelis radio positioning system supplemented by a vertically mounted video camera.

The total field data from the lower magnetometer were edited, compiled, levelled and gamma values for contouring interpolated on a square grid (0.25 cm spacing) at published map scale by computer processes. The levelling process employed the control lines and traverse lines. Differences of magnetic level at the intersections due to non-geological magnetic field variations were removed by least datum adjustments to the magnetic profile data. No correction was made for the regional gradient of the earth's magnetic field. The airborne survey and digital compilation, including gridding and contouring, were carried out by Aerotec Limited. The base for this map was reproduced from a 1:50 000 topographical map published by the Department of Energy, Mines and Resources, Ottawa.

Copies of this map may be obtained from the Department of Mines and Energy, St. John's, Newfoundland, or from the Geological Survey of Canada, Ottawa. The survey data used to compile this map are available in digital form from the Geological Survey of Canada at the cost of retrieval and copying.

Cette carte a été dressée d'après les données enregistrées au cours d'un levé aéromagnétique hélicoptère au géomètre réalisé par Aerotec Limited. Deux magnétomètres orientés à vapeur de césium étaient montés sur un BTT suspendu à 30 m sous l'hélicoptère. Les magnétomètres étaient séparés verticalement de 3 m et chacun mesurait le champ magnétique total à une résolution de 0.002 gamma. Le levé a été effectué du novembre 1985 à août 1987. L'altitude du BTT était de 150 m au-dessus du sol. Les lignes de vol étaient orientées est-ouest et espacées de 300 m en moyenne. Les lignes de contrôle avaient un espacement de 5 km. Les repassements de trajectoire de vol étaient effectués à l'aide d'un système radio de positionnement Sydelis complété par une caméra vidéo montée verticalement.

Les données du champ total provenant du magnétomètre inférieur ont été corrigées, nivelées et les valeurs en gamma des contours ont été interpolées sur une grille carrée (0,25 cm en espacement) à l'échelle de la carte par un procédé informatique. Le nivellement a utilisé les lignes de contrôle et de trajectoire. Les différences de niveau magnétique aux intersections dues aux variations du champ magnétique autres que géologique ont été éliminées par des ajustements du moins carrés aux données de profil magnétique. Aucune correction n'a été apportée au gradient régional du champ magnétique terrestre. Le levé aérien et la compilation numérique comprise la mise en grille et le dressage des contours ont été effectués par Aerotec Limited. La base de données du recensement topographique au 1:50 000 publiée par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa.

Des copies de cette carte sont disponibles au ministère des Mines et de l'Énergie à St. John's, Terre-Neuve ou à la Commission géologique du Canada à Ottawa. Les données de cette étude sont disponibles en format numérique à la Commission géologique du Canada au coût du recouvrement et de reproduction des données.

MAP 21329G CARTE
12H/1a,b
NEWFOUNDLAND
TERRE-NEUVE