GEOPHYSICAL SERIES
VLF ELECTROMAGNETIC (LINE QUADRATURE STATION)

SÉRIE DES CARTES GÉOPHYSIQUES
CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE TBF (STATION EN LIGNE QUADRATURE)

56 D/13 NORTH

56 A/16 SOUTH

56 D/12 NORTH

VLF-EM PROFILE MAP CARTE DE PROFILS EM-TBF
LINE QUADRATURE — CUTLER — STATION EN LIGNE
STATION QUADRATURE

MAP 56 D/13 SOUTH CARTE

NORTHWEST TERRITORIES
TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DISTRICT OF KEEWATIN DISTRICT DE KEEWATIN

SCALE 1:20,000 ÉCHELLE 1/20 000

Kilometre 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Kilometre

INDEX MAP
CARTE DE LOCALISATION



VLF-EM QUADRATURE PROFILES
PROFILS DE QUADRATURE EM-TBF



Solid line is line station (NAA)
Scale is 1 cm = 51%
Le trait continu représente la station en ligne (NAA)
L'échelle est de 1 cm = 1096

This map was compiled from data acquired by Kenting Earth Sciences International Ltd., during an aeromagnetic gradiometer survey between July 9 and July 25, 1988, using a Piper Navajo aircraft (registration C-FFRT). The survey operations were carried out with a mean terrain clearance of 150m. The average flight line spacing was 300m. Control lines were flown at an average spacing of 5km. Doppler navigation data tied to film fiducials recovered from a vertically mounted 35mm camera established the flight path of the survey aircraft. Satellite navigation data (G.P.S.) were used where available, especially over large bodies of water.

The base used for this map was obtained from a National Topographical System 1:50,000 map published by the Department of Energy, Mines & Resources, Ottawa.

The data processing and gridding was carried out by Geotrex Ltd. Plotting was done by Kenting Earth Sciences International Ltd. The profiles shown on this map represent the resultant VLF quadrature component of the vertical anomalous field, generated by currents induced in near surface conductive material. The data were measured with a Herz Industries Totem 2A VLF receiver placed in the survey aircraft, and using the line transmitting station, The VLF transmissions from NAA Cutler, Maine, operating at 24.0 kHz and NSS Annapolis, Maryland, operating at 21.4 kHz were utilized as the primary electromagnetic fields. For each profile, the datum utilized is the flight path of the survey aircraft.

The survey data used to compile this map are available in digital form from the Geological Survey of Canada at the cost of retrieval and copying.

Cette carte a été compilée d'après les données enregistrées lors d'un levé gradiométrique effectué par la compagnie Kenting Earth Sciences International Ltd., utilisant un aéronef du type Piper Navajo immatriculé C-FFRT. Les travaux de levé ont été réalisés entre le 9 et le 25 juillet, 1988 et l'altitude moyenne atteint de 150m au dessus du sol. L'espacement moyen des lignes de vol était de 300m et celui des lignes de contrôle 5 km. Les trajectoires de vol de l'aéronef utilisé ont été établies à l'aide de données de navigation par effet doppler contrôlées par le recouvrement des repères sur film provenant d'une caméra de 35mm montée verticalement. Lorsqu'elles étaient disponibles, des données de navigation par satellite (G.P.S.) ont été utilisées quand disponible, surtout au dessus de grandes étendues d'eau.

La carte de base a été reproduite à partir d'une carte du Système de Référence Cartographique National à 1/50,000 publiée par le ministère de l'Energie, Mines et des Ressources à Ottawa.

Le traitement des données et la grille ont été réalisés par Geotrex Ltd. Le tracé des courbes a été réalisé par Kenting Earth Sciences International Ltd. Les profils de cette carte représentent le résultante des données aux composantes en quadrature de très basse fréquence (TBF) du champ vertical anormal, généré par les courants induits aux matériaux conducteurs près de la surface du sol. Les données ont été mesurées à l'aide d'un récepteur Totem 2A VLF de la Herz Industries, installé dans l'aéronef utilisé pour le levé et en utilisant la station de transmission en ligne. Les transmission TBF du NAA Cutler, Maine, émettant sur une fréquence de 24.0 kHz et du NSS Annapolis, au Maryland, émettant sur une fréquence de 21.4 kHz ont été utilisées pour les champs électromagnétiques primaires. Pour chaque profil la ligne de repère utilisée est la trajectoire de l'aéronef.

Les données de levé utilisées pour établir la présente carte sont disponibles sous forme numérique à la Commission géologique du Canada au coût du recouvrement et de reproduction des données.

Contribution to Canada-Northwest Territories Mineral Development Subsidiary Agreement 1987-91, under the Economic Development Agreement. Project funded by the Geological Survey of Canada.

Contribution à l'Entente auxiliaire Canada-Territoires du Nord-Ouest d'exploitation minérale 1987-1991, dans le cadre de l'Entente de développement économique. Projet subventionné par la Commission géologique de Canada.

OPEN FILE
DOSSIER PUBLIC
2205
1990
GEOLOGICAL SURVEY
COMMISSION GÉOLOGIQUE
OTTAWA

MAP 56 D/13 SOUTH CARTE
NORTHWEST TERRITORIES
TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Canada
Energy, Mines and Resources Canada
Énergie, Mines et Ressources Canada
Northwest Territories Energy, Mines and Resources Secretariat