


SÉRIE DES CARTES GÉOPHYSIQUES
URANIUM

AIRBORNE GEOPHYSICAL SURVEY

GEOPHYSICAL SERIES
URANIUM

This map was produced by Natural Resources Canada in co-operation with Health Canada.

Cette carte a été produite par Ressources naturelles Canada en collaboration avec Santé Canada.

GSC OPEN FILE 6743 / DOSSIER PUBLIC 6743 DE LA CGC

GEOPHYSICAL SERIES / SÉRIE DES CARTES GÉOPHYSIQUES
NTS 83 G, parts of 83 B, 83 C, and 83 F / SNRC 83 G et parties de 83 B, 83 C et 83 FAIRBORNE GEOPHYSICAL SURVEY, EDSON, ALBERTA
LEVÉ GÉOPHYSIQUE AÉROPORTÉ, EDSON, ALBERTAAuthors: Carson, J.M., Ford, K.L., Hefford, S.,
Fortin, R. and Harvey, B.J.A.


Data acquisition, compilation and map production by Fugro Airborne Surveys, Ottawa, Ontario. Contract and project management by the Geological Survey of Canada, Ottawa, Ontario.

Auteurs: Carson, J.M., Ford, K.L., Hefford, S.,
Fortin, R. et Harvey, B.J.A.

L'acquisition, la compilation des données ainsi que la production des cartes furent effectuées par Fugro Airborne Surveys, Ottawa, Ontario. La gestion et la supervision du projet furent effectuées par la Commission géologique du Canada, Ottawa, Ontario.

URANIUM

Scale 1:500 000 - Échelle 1/500 000

kilometres 10 0 10 20 30 40 kilomètres
NAD83 / UTM zone 11NUniversal Transverse Mercator Projection
NAD83 / UTM zone 11N
© Her Majesty the Queen in Right of Canada 2011
Projection transversale universelle de Mercator
Système de coordonnées géographiques NAD83
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada 2011
Digital Topographic Data provided by Geomatics Canada, Natural Resources Canada
Données topographiques numériques de Geomatics Canada, Ressources naturelles CanadaDigital versions of this map and corresponding digital profile and gridded geophysical data by individual survey may be downloaded, at no charge, from Natural Resources Canada's Geoscience Data Repository for Geophysical and Geochemical Data at <http://gdr.nrcan.gc.ca/gamma/>. The map and digital data are also available, for a fee, from the Geophysical Data Centre, Geological Survey of Canada, 615 Booth Street, Ottawa, Ontario, K1A 0E9, Telephone: (613) 995-5326, email: info@agc.nrcan.gc.ca.Les versions numériques de ces cartes ainsi que les données géophysiques en formats « profil » et « mosaïque » pour chaque niveau peuvent être téléchargées gratuitement depuis le site de la Collection des données géophysiques et géochimiques du Canada à l'adresse <http://gdr.nrcan.gc.ca/gamma/>. La carte et les données numériques sont aussi disponibles, moyennant des frais, au Centre de données géophysiques de la Commission géologique du Canada au 615, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1A 0E9. Téléphone : (613) 995-5326, courriel : info@agc.nrcan.gc.ca.AIRBORNE GEOPHYSICAL SURVEY, EDSON, ALBERTA
LEVÉ GÉOPHYSIQUE AÉROPORTÉ, EDSON, ALBERTA

MAP SHEET SUMMARY / SOMMAIRE DES FEUILLETS	
GSC Sheet	CGC Folio
1. Natural Air Absorbed Dose Rate	Taux d'absorption naturel des rayons gamma dans l'air
2. Potassium	
3. Uranium	
4. Thorium	
5. Uranium / Thorium	
6. Uranium / Potassium	
7. Thorium / Potassium	
8. Ternary Radiometric Map	Diagramme ternaire des radioéléments

OPEN FILE DOSSIER PUBLIC	
6743	
GEOLOGICAL SURVEY OF CANADA COMMISSION GÉOLOGIQUE DU CANADA	
2011	
SHEET 3 OF 8 FEUILLET 3 DE 8	

Open files are products that have not gone through the GSC formal publication process.
Les dossiers publics sont des produits qui n'ont pas encore été publiés officiellement par la CGC.

Recommended citation:
Carson, J.M., Ford, K.L., Hefford, S., Fortin, R. and Harvey, B.J.A., 2011,
Geophysical Series, NTS 83 G, parts of 83 B, 83 C, and 83 F,
Airborne Geophysical Survey, Edson, Alberta,
Geological Survey of Canada, Open file 6743,
scale 1:500 000.

Notation géophysique :
Carte des cartes géophysiques, SNRC 83 G et parties de 83 B, 83 C et 83 F,
Levé géophysique aéroporté, Edson, Alberta;
Carte géologique du Canada, Dossier public 6743;
échelle 1:500 000.

A quantitative gamma-ray spectrometric airborne geophysical survey of Southern Alberta, Southern Saskatchewan, and West-central Manitoba was completed by Fugro Airborne Surveys. The survey was flown from August 4th to September 27th, 2010 using a Cessna 208B Caravan aircraft (C-GNCA) and a Cessna 404 Caravan aircraft (C-FYAU). The nominal traverse line spacing was 500 m, and the aircraft flew at a nominal terrain clearance of 150 m at an air speed between 200 and 270 km/h. Traverse lines were oriented 90°. The flight path was recovered following post-flight differential corrections to raw data recorded by a Global Positioning System.

Gamma-ray Spectrometric Data

The airborne gamma-ray measurements were made with Exploranium GR820 gamma-ray spectrometers. Each detector system consisted of fourteen 102 x 102 x 406 mm NaI (Tl) crystals. The main detector arrays consisted of twelve crystals (total volume 50.4 litres). Two crystals (total volume 8.4 litres), shielded by the main arrays, were used to detect variations in background radiation caused by atmospheric radon. The systems constantly monitored the natural thorium peak for each crystal, and using a Gaussian least squares algorithm, adjusted the gain for each crystal.

Potassium is measured directly from the 1460 keV gamma rays emitted by K^{40} , whereas uranium and thorium are measured indirectly from gamma rays emitted by their decay products ^{40}K for potassium and ^{232}Th for thorium. Although these daughters are far down their respective decay chains, they are assumed to be in equilibrium with their parents; thus gamma-ray spectrometric measurements of uranium and thorium are referred to as equivalent uranium and equivalent thorium, i.e. eU and eTh . The energy windows used to measure potassium, uranium and thorium are, respectively, 1370 – 1570 keV, 1660 – 1860 keV, and 2410 – 2810 keV.

Corrections were applied for window bias, window width, and window overlap. During processing, the spectra were corrected for the effects of the windows described above. Counts from the radon detectors were recorded in a 1660 – 1860 keV window and radiation at energies greater than 3000 keV was recorded in the cosmic window. The window counts were corrected for dead time, background activity from cosmic radiation, radioactivity of the aircraft and atmospheric radon decay products. The window data were then corrected for spectral scattering in the ground, air and detectors. Corrections for deviations from the planned terrain clearance and for variation of temperature and pressure were made prior to conversion to ground concentrations of potassium, uranium and thorium using factors determined from flights over the Breckenridge, Quebec calibration range. The factors for potassium, uranium, and thorium were, respectively, 74.35 cps/%, 7.457 cps/ppm, and 4.826 cps/ppm for C-FYAU and 78.92 cps/%, 6.07 cps/ppm, and 5.32 cps/ppm for C-GNCA.

Corrected data were filtered and interpolated to a 500 m grid interval. The results of an airborne gamma-ray spectrometer survey represent the average surface concentrations of the three elements. The measured concentrations are usually lower than the actual bedrock concentrations. The natural air absorbed dose rate in nanograys per hour was computed from the measured concentrations of potassium, uranium and thorium. A more comprehensive description of airborne gamma-ray spectrometry surveys including technical specifications, instrumentation, calibration, data processing and interpretation is covered by Grasty et al. (1991), Grasty and Minty (1995), and the International Atomic Energy Agency (2003) and references therein.

LEVÉ GÉOPHYSIQUE AÉROPORTÉ

Un levé géophysique aéroporté de spectrométrie gamma a été réalisé dans le sud de l'Alberta, le sud de la Saskatchewan, et le centre-ouest de Manitoba par la société Fugro Airborne Surveys. Le levé a été effectué du 4 août au 27 septembre 2010, à l'aide d'un aéronef Cessna 208 Caravan (C-GNCA) et un Cessna 404 Caravan (C-FYAU). L'espace nominal des lignes de vol était de 500 m, alors que l'altitude nominale de l'avion était de 150 m au-dessus du sol et que la vitesse était de 200 à 270 km/h. Les lignes de vol étaient orientées à 90°. La trajectoire de vol a été restituée par l'application des différences aux données brutes enregistrées avec un récepteur GPS.

Données de spectrométrie gamma

Les mesures du rayonnement gamma ont été effectuées respectivement à l'aide d'un spectromètre gamma Exploranium GR820 utilisant quatorze cristaux de NaI (Tl) de 102 x 102 x 406 mm. Le réseau de capteurs se compose de douze cristaux (volume total de 50.4 litres). Deux cristaux supplémentaires (volume total de 8.4 litres), protégés par le réseau principal, ont été utilisés pour déceler les variations du rayonnement naturel causées par le radon atmosphérique. Le dispositif permettait de faire un suivi constant des pics du thorium pour chacun des cristaux et, au moyen d'un algorithme d'ajustement gaussien par la méthode des moindres carrés, de compenser le gain pour chacun des cristaux.

Le potassium est mesuré directement d'après les photons gamma d'énergie 1460 keV émis par le K^{40} , tandis que l'uranium et le thorium sont mesurés indirectement d'après les photons gamma émis par des produits de filtre (^{40}K pour l'uranium et ^{232}Th pour le thorium). Bien que ces radionucléides se trouvent loin dans leur chaîne respective de désintégration, on presume qu'ils sont en équilibre avec leur radionucléide père; ainsi, les mesures spectrométriques du rayonnement gamma de l'uranium et du thorium sont désignées comme des équivalents d'uranium et des équivalents de thorium. Des facteurs de conversion sont utilisés pour mesurer le potassium, l'uranium et le thorium respectivement de 1 370 à 1 570 keV, de 1 660 à 1 860 keV et de 2 410 à 2 810 keV.

Les spectres du rayonnement gamma ont été enregistrés pendant des intervalles d'une seconde. Pendant le trajet, les spécimens ont été soumis à un étalonnage aérogéologique et les données ont été corrigées pour les effets de la densité de l'air et des capteurs de radon ont été enregistrés dans un plage de 1 660 à 1 860 keV et le rayonnement a été corrigé pour les énergies supérieures à 3 000 keV à partir de la fin de la plage de rayonnement cosmique. Les coups enregistrés dans les plages ont été corrigés pour tenir compte du temps mort, du rayonnement de fond du sol, de la radioactivité de l'aéronave et des produits de désintégration du radon atmosphérique. Les données pour les plages ont ensuite été corrigées pour tenir compte de la diffusion spectrale dans le sol, l'air, et les capteurs. Les corrections pour les écarts à la hauteur de vol prévue et les variations de température et de pression ont été effectuées avant la conversion en concentrations équivalentes au sol de potassium, d'uranium et du thorium utilisant des facteurs déterminés par une comparaison avec des données de référence de l'uranium et du thorium. Les facteurs déterminants pour le potassium, l'uranium et le thorium étaient respectivement de 78.92 cps/%, 6.07 cps/ppm, et 5.32 cps/ppm pour C-GNCA et de 74.35 cps/%, 7.457 cps/ppm et 4.826 cps/ppm pour C-FYAU.

Un filtre a été appliquée aux données corrigées, qui ont ensuite été interpolées suivant une grille à maille de 500 m. Les résultats d'un levé sérien de spectrométrie gamma représentent les concentrations moyennes à la surface, qui sont influencées par les variations des affleurements, des mers-terrains, de la couverture végétale et de l'eau de surface. Par conséquent, les concentrations mesurées sont habituellement plus faibles que les concentrations réelles dans le substratum rocheux. Le débit naturel de la dose absorbée par l'air, en nanograys à l'heure, a été déterminé d'après les concentrations mesurées de potassium, d'uranium et de thorium. Une description plus complète de la spectrométrie aéropostée, incluant les spécifications techniques, l'instrumentation, les techniques de calibration, le traitement et l'interprétation des données a été présentée par Grasty et coll., (1991), Grasty et Minty (1995), et par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (2003).

References/Références


Grasty, R.L., Meilander, H. and Parker, M. (1991) Airborne Gamma-ray spectrometer surveying: International Atomic Energy Agency, Technical Report Series 323, Vienna, 97 p.

Grasty, R.L. and Minty, B.R.S. (1995) A guide to the technical specifications for airborne gamma-ray surveys; Australian Geological Survey Organisation, Record 1995/60, 89 p.

International Atomic Energy Agency. 2003. Guidelines for radioelement mapping using gamma ray spectrometry data. IAEA-TECDOC-1363, 173p.

PLANIMETRIC SYMBOLS / SYMBOLES PLANIMÉTRIQUES

Roads	—	Routes
Railway	-	Chemin de fer
Power Line	—	Ligne de transport d'énergie
Drainage	—	Drainage
Flight path	L10010>	Ligne de Vol



NATIONAL TOPOGRAPHIC SYSTEM REFERENCE AND GEOPHYSICAL MAP INDEX
SYSTÈME NATIONAL DE RÉFÉRENCE CARTOGRAPHIQUE ET INDEX DES CARTES GÉOPHYSIQUES

AIRBORNE GEOPHYSICAL SURVEY, EDSON, ALBERTA
LEVÉ GÉOPHYSIQUE AÉROPORTÉ, EDSON, ALBERTA

Open files are products that have not gone through the GSC formal publication process.	Les dossiers publics sont des produits qui n'ont pas encore été publiés officiellement par la CGC.
GSC OPEN FILE 6743 / DOSSIER PUBLIC 6743 DE LA CGC	
1. Natural Air Absorbed Dose Rate	Taux d'absorption naturel des rayons gamma dans l'air
2. Potassium	
3. Uranium	
4. Thorium	
5. Uranium / Thorium	
6. Uranium / Potassium	
7. Thorium / Potassium	
8. Ternary Radiometric Map	
Diagramme ternaire des radioéléments	

Recommended citation:
Carson, J.M., Ford, K.L., Hefford, S., Fortin, R. and Harvey, B.J.A., 2011,
Geophysical Series, NTS 83 G, parts of 83 B, 83 C, and 83 F,
Airborne Geophysical Survey, Edson, Alberta,
Geological Survey of Canada, Open file 6743,
scale 1:500 000.

Notation géophysique :
Carte des cartes géophysiques, SNRC 83 G et parties de 83 B, 83 C et 83 F,
Levé géophysique aéroporté, Edson, Alberta;
Carte géologique du Canada, Dossier public 6743;
échelle 1:500 000.