

**Technical Information:**  
 These data were acquired during a fixed-wing gravity gradiometric and magnetic survey carried out by Fugro Airborne Surveys between January 26 and March 12, 2011. The survey was flown using a Cessna Caravan 268B aircraft (C-GGRD) equipped with a FALCON airborne gravity gradiometer, a Sirona magnetic sensor, and a Real laser scanner. The nominal towline line spacing was 250 m, with a control line spacing of 2500 m. The nominal aircraft altitude was 100 m above ground. The terrain effect was corrected using a density of 2.20 g/cm<sup>3</sup> applied to a 10 m regular grid. The two acquired curvature components were levelled and transformed into the vertical gravity gradient tensor. The survey was jointly funded by the Earth Sciences Sector, Natural Resources Canada and the Ontario Geological Survey.

**Gravity:**  
 The Fourier-derived vertical gravity gradient (g<sub>zz</sub>) was generated from digitally recorded data assuming a crustal density of 2.20 g/cm<sup>3</sup>. The gradiometric data were corrected for the free-air response from residual aircraft motion due to moving masses. Terrain effect was removed using a density of 2.20 g/cm<sup>3</sup> applied to a 10 m regular grid. The two acquired curvature components were levelled and transformed into the vertical gravity gradient tensor. The Fourier method used to derive the tensor also includes data from the Canadian Gravity Anomaly Data Base to conform and integrate long wavelength gravity outside the vicinity of the gradiometer.

**Magnetics:**  
 The magnetic field was sampled 10 times per second using a split-beam caesium vapour magnetometer (sensitivity = 0.005 nT) rigidly mounted to the aircraft. Differences in magnetic field measurements at different locations were then interpolated to a 50 m grid. The International Geomagnetic Reference Field (IGRF) was subtracted from the average GPS altitude of 10 m for the year 2011-03-01 was then removed. Removal of the IGRF, representing the magnetic field of the Earth's core, produces a residual component related essentially to the differences in magnetic field between the Earth's crust. The magnetic residual grid was then adjusted to Residual Total Magnetic Field 200 m grid of Canada.

The first vertical derivative of the magnetic field is the rate of change of the magnetic field in the vertical direction. Computation of the first vertical derivative removes long-wavelength features of the magnetic field and significantly improves the resolution of closely spaced and suppressed anomalies. A property of first vertical derivative maps is the coincidence of the zero-value contour with vertical contacts at high magnetic latitudes (Hood, 1965).

**Keating Correlation Coefficients:**  
 The pattern recognition technique (Keating, 1995) for identifying roughly circular anomalies consists of computing the correlation coefficient, over a moving window, between a vertical cylinder model anomaly and the gridded magnetic data. Results show a correlation coefficient threshold of 0.80, which is dependent on circular anomaly size, to reflect the correlation value. The most favourable targets are those that exhibit a cluster of high correlation coefficients. The cylinder model parameters for this survey are an inner diameter of 200 m, infinite length, depth: 27.5 m, magnetic inclination: 77N, magnetic declination: 1°W, window size: 1000 m x 1000 m.

**Renseignements techniques:**  
 Ces données ont été acquises au cours d'un levé gravimétrique et magnétique par avion, effectué par Fugro Airborne Surveys entre le 26 janvier et le 12 mars 2011. Le vol a été réalisé à l'aide d'un Cessna Caravan 268B (C-GGRD) équipé d'un gradiogravimètre FALCON aéroporté, d'un capteur magnétique Sirona et d'un scanner laser réel. L'épaveur nominal des lignes de cheminement était de 250 m, avec des lignes de contrôle espacées de 2500 m. L'altitude nominale de l'avion était de 100 m. Les lignes de cheminement étaient corrigées de l'effet de terrain en utilisant une densité de 2,20 g/cm<sup>3</sup> appliquée à une grille régulière de 10 m. Les deux composantes de courbure du tenseur de gradient de gravité, acquises par le capteur, ont été nivelées et transformées en un tenseur de gradient de gravité complet en composante de la gravité verticale.

**Gravité:**  
 Le gradient vertical gravimétrique (g<sub>zz</sub>) obtenu par la méthode de Fourier a été généré à partir des données enregistrées numériquement en supposant une densité de 2,20 g/cm<sup>3</sup>. Les données gravimétriques ont été corrigées pour tenir compte de la réponse variable dans le temps du déplacement résiduel de l'avion, due à des masses en mouvement. L'effet de terrain a été éliminé en utilisant une densité de 2,20 g/cm<sup>3</sup> appliquée à une grille régulière de 10 m. Les deux composantes de courbure du tenseur de gradient de gravité, acquises par le capteur, ont été nivelées et transformées en un tenseur de gradient de gravité complet. La méthode de Fourier utilisée pour calculer le tenseur inclut également des données de la Base canadienne des données gravimétriques (anciennes) afin de tenir compte et d'intégrer les valeurs de gravité à grande longueur d'onde à l'extérieur de la plage de sensibilité du gradiomètre.

**Magnétiques:**  
 Le champ magnétique a été échantillonné 10 fois par seconde à l'aide d'un magnétomètre à vapeur de césium à faisceau partagé (sensibilité = 0,005 nT) rigide installé à l'avion. Les différences de valeur du champ magnétique aux intersections des lignes de contrôle et des lignes de levé ont été analysées afin d'obtenir un jeu de données sur le champ magnétique numériquement corrigées sur les lignes de vol. Ces valeurs nivelées ont ensuite été interpolées suivant une grille à maille de 50 m. Le champ géomagnétique international de référence (International Geomagnetic Reference Field, IGRF) correspondant à l'altitude moyenne de 10 m a été soustrait des données GPS pour l'année 2011-03-01 a été soustrait. La soustraction de l'IGRF, qui représente le champ magnétique du noyau terrestre, fournit une composante résiduelle essentiellement reliée à la magnétisation de l'écorce terrestre. La grille de la composante résiduelle a ensuite été ajustée à la grille de 200 m du champ magnétique résiduel du Canada.

La dérivée première verticale du champ magnétique représente le taux auquel varie le champ magnétique suivant la verticale. Le calcul de la dérivée première verticale supprime les composantes de grande longueur d'onde du champ magnétique et améliore considérablement la résolution des anomalies rapprochées ou supprimées. Une des propriétés des cartes de la dérivée première verticale est la coïncidence de la courbe de valeur zéro et des contacts verticaux aux hautes latitudes magnétiques (Hood, 1965).

**Coefficients de corrélation Keating:**  
 Cette technique de reconnaissance de forme (Keating, 1995) pour l'identification d'anomalies plus ou moins circulaires consiste à calculer le coefficient de corrélation dans une fenêtre mobile entre le modèle d'une anomalie d'un cylindre vertical et les données magnétiques de la grille. Les résultats qui ont un coefficient de corrélation supérieur à un seuil de 0,80 sont montrés sous forme de cercles ayant une dimension reflétant leur valeur de corrélation. Les cercles les plus favorables sont celles qui présentent des groupements de coefficients de corrélation élevés. Les paramètres du modèle du cylindre sont les suivants pour ce levé : diamètre 200 m; longueur infinie; profondeur: 27,5 m; inclinaison magnétique: 77N; déclinaison magnétique: 1°W; fenêtre: 1000 m x 1000 m.

Digital versions of this map can be downloaded, at no charge, from Natural Resources Canada's Geoscience Data Repository (MIRAGE). The digital data may also be downloaded, free of charge, from Natural Resources Canada's Geoscience Data Repository for Gravity Data at <http://grd.nrcan.gc.ca/gravity>. Digital versions of the maps and digital data may also be downloaded from the Ontario Ministry of Northern Development, Mines and Forestry web portal (GeologyOntario) [www.geologyontario.com](http://www.geologyontario.com). The same products are also available, for a fee, from the Geological Data Centre, Geological Survey of Canada, 115 Booth Street, Ottawa, Ontario, K1A 0E8, telephone: (613) 995-5326, email: [gdpc@nrcan.gc.ca](mailto:gdpc@nrcan.gc.ca), or from Publication Sales at the Ministry of Northern Development, Mines and Forestry, telephone: 1-888-615-5645 ext. 5661, email: [pubsales.nrdm@nrcan.gc.ca](mailto:pubsales.nrdm@nrcan.gc.ca).

Des versions numériques de cette carte peuvent être téléchargées sans frais depuis l'Entrepôt de données géoscientifiques de Ressources naturelles Canada (MIRAGE) à l'adresse <http://grd.nrcan.gc.ca>. Les données numériques peuvent également être téléchargées sans frais depuis l'Entrepôt de données géoscientifiques de Ressources naturelles Canada - Données gravimétriques à l'adresse <http://grd.nrcan.gc.ca/gravity>. Les versions numériques des cartes et des données numériques peuvent également être téléchargées depuis le portail du ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts (Ontario) à l'adresse [www.geologyontario.com](http://www.geologyontario.com). Les mêmes produits sont également disponibles, moyennant des frais, en adressant au Centre de données géologiques, Commission géologique du Canada, 115 Booth Street, Ottawa, Ontario, K1A 0E8, téléphone: (613) 995-5326, courriel: [gdpc@nrcan.gc.ca](mailto:gdpc@nrcan.gc.ca), ou aux services de vente des publications de la Commission géologique de l'Ontario, téléphone: 1-888-615-5645 ext. 5661, courriel: [pubsales.nrdm@nrcan.gc.ca](mailto:pubsales.nrdm@nrcan.gc.ca).

**Isocourbe / Depression 10 Eo**

**Planimetric symbols / Symboles planimétriques**

**Map Sheet Summary / Sommaire des Feuilles**

SHEET / FEUILLET	MAP / CARTE
1	Vertical Gravity Gradient / Gradient vertical gravimétrique
2	Vertical Component of Gravity / Composante verticale de la gravité
3	Residual Total Magnetic Field / Composante résiduelle du champ magnétique total
4	First Vertical Derivative of the Magnetic Field / Dérivée première verticale du champ magnétique

**Map Numbers shown in blue / Numéros de cartes de la CGC : en bleu**

43 E/5	43 E/6	43 E/7	43 E/8	43 F/5	43 F/6
43 E/4	43 E/3	43 E/2	43 E/1	43 F/4	43 F/3
43 D/3	43 D/4	43 D/5	43 D/6	43 D/3	43 D/4
43 D/2	43 D/1	43 D/0	43 D/9	43 C/2	43 C/1
43 D/5	43 D/6	43 D/7	43 D/8	43 D/5	43 D/6
43 D/4	43 D/3	43 D/2	43 D/1	43 C/4	43 C/3

**Map Numbers shown in red / Numéros de données publiques de la CGC : en rouge**

**Map Numbers shown in blue / Numéros de cartes de la CGC : en bleu**

**Map Numbers shown in red / Numéros de données publiques de la CGC : en rouge**

This airborne geophysical survey and the production of this map were funded by the fourth phase of the Targeted Geoscience Initiative (TGI-4) Program of the Earth Sciences Sector, Natural Resources Canada, as well as the Ontario Geological Survey (OGS).

Ce levé géophysique aéroporté et la production de cette carte ont été financés par la quatrième phase du programme de l'Initiative géoscientifique ciblée (IGC-4) du Secteur des sciences de la Terre, Ressources naturelles Canada, ainsi que par la Commission géologique de l'Ontario (CGO).

GSC OPEN FILE 6941 / DOSSIER PUBLIC 6941 DE LA CGC  
 OGS MAP 82 540 / CARTE 82 540 DE LA CGO

AIRBORNE GRAVITY GRADIOMETER AND MAGNETIC SURVEY OF THE MCFAULDS LAKE AREA  
 LEVÉ AÉROPORTÉ GRADIO-GRAVIMÉTRIQUE ET MAGNÉTIQUE DE LA RÉGION DU LAC MCFAULDS  
 NTS 43 E/1 and part of 43 E/8 / SNRC 43 E/1 et partie de 43 E/8  
 ONTARIO


**VERTICAL GRAVITY GRADIENT  
 GRADIENT VERTICAL GRAVIMÉTRIQUE**

Scale 1 : 50 000 - Échelle 1 / 50 000

Universal Transverse Mercator Projection / Projection transverse universelle de Mercator  
 North American Datum 1983 / Système de référence géodésique nord-américain 1983  
 © Her Majesty The Queen in Right of Canada 2011

Digital Topographic Data provided by Geomatics Canada, Natural Resources Canada.  
 Données topographiques numériques de Géomatique Canada, Ressources naturelles Canada.

**Auteurs : Dumont, R. et Hefford, S.W.**  
 L'acquisition et la compilation des données, ainsi que la production des cartes, ont été effectuées par Fugro Airborne Surveys, Ottawa, Ontario. La gestion et la supervision du projet ont été effectuées par la Commission géologique du Canada, Ottawa, Ontario. Le contrôle de la qualité pour la partie du levé financée par la Commission géologique de l'Ontario a été effectué par Paterson, Grant and Watson Limited.



**Ontario**  
 ONTARIO GEOLOGICAL SURVEY  
 Map Number  
**82 540**  
 Geophysical Data Set  
**1068**

**OPEN FILE  
 DOSSIER PUBLIC  
 6941**  
 GEOLOGICAL SURVEY OF CANADA  
 COMMISSION GÉOLOGIQUE DU CANADA  
 2011  
 SHEET / FEUILLET 4

**Recommended Citation:**  
 Dumont, R. et Hefford, S.W., 2011.  
 Airborne Gravity Gradiometer and Magnetic Survey of the McFaulds Lake Area, NTS 43 E/1 and part of 43 E/8, Ontario.  
 Geological Survey of Canada, Open File 6941, Ontario Geological Survey, Map 82 540, scale: 1:50 000.

**Notation bibliographique :**  
 Dumont, R. et Hefford, S.W., 2011.  
 Levé aéroporté gradio-gravimétrique et magnétique de la région du lac McFaulds, SNRC 43 E/1 et partie de 43 E/8, Ontario.  
 Commission géologique du Canada, Dossier public 6941, Commission géologique de l'Ontario, Carte 82 540, échelle: 1:50 000.



**Authors: Dumont, R. and Hefford, S.W.**  
 Data acquisition, compilation and map production by Fugro Airborne Surveys, Ottawa, Ontario. Contract and project management by the Geological Survey of Canada, Ottawa, Ontario. Quality assurance for the portion of the survey funded by the OGS was completed by Paterson, Grant and Watson Limited.