CANADA

73 K/3 — 1:50,000 — EDITION 1 — 73 K/3

Joins 73 K/6 — Joins 73 F/14 — Joins 73 K/4 — Joins 73 K/2

Military users, refer to this map as: SERIES A 742 SÉRIE
Référence de cette carte pour usage militaire: MAP 73 K/3 CARTE
EDITION 1 MCE ÉDITION

LOCAL IMPROVEMENT DISTRICT 989
BEAVER RIVER
Sixteenth Base Line
Whitehood Lake
Watson Lake
Ditch
Lunar Lake
Creek
Dugout
Pipeline (underground)
Loon River
Dam
Cemetery
Gravel Pit
Campsite
Makwa River
Ministikwan
I R 129B
I R 129C
I R 129A
I R 129
Historic Site Steele Narrows
Upper Makwa Lake
Sanderson Bay
L A K E
MAKWA
MAKWA LAKE
INDIAN RESERVE 129B
JUMBO LAKE
Sewage
Loon Lake
Transmitter
RCMP
Radio
Airfield
Golf Course
Tp 58
Whelan
Sports Track
Hoffman Lake
Fowler Lake
Boa Lake
Mewasin Beach
Nichols Lake
Horsehead Creek
WR XR
WQ XQ

MAKWA LAKE
SASKATCHEWAN
WEST OF THIRD MERIDIAN - OUEST DU TROISIÈME MÉRIDIEN

Scale 1:50,000 Échelle

Miles 1 0 1 2 3 Miles
Metres 1000 0 1000 2000 3000 4000 Mètres
Yards 1000 0 1000 2000 3000 4000 Verges

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS
ÉCHELLE DE CONVERSION DES ÉLÉVATIONS
Metres 30 20 10 0 Mètres
Feet 100 50 0 Pieds

N.T.N. 1° 25' OF/DU 25 Mils — 19° 26' OF/DU 345 Mils
Magnetic North — Nord magnétique
Grid North — Nord quadrillage

Use diagram only to obtain numerical values
APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1973
FOR CENTRE OF MAP
Annual change decreasing 2.4

N'utiliser le diagramme que pour obtenir les valeurs numériques
DÉCLINAISON MOYENNE APPROXIMATIVE
AU CENTRE DE LA CARTE EN 1973
Variation annuelle décroissante 2.4'

ONE THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 12
QUADRILLAGE DE MILLE MÈTRES
TRANSVERSE UNIVERSEL DE MERCATOR

GRID ZONE DESIGNATION: DESIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE: 12U

100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION: IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100,000 M.
WR XR / WQ XQ — 60 — 6

EXAMPLE OF METHOD USED TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES REPÈRES À 100 MÈTRES PRÈS

REFERENCE POINT / POINT DE REPÈRE: CHURCH - ÉGLISE (as above / ci-dessus)

EASTING: Read number on grid line immediately to left of point:
LONGITUDE EST: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère: 97
Estimate tenths of a square from this line eastward to point:
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est: 5
975

NORTHING: Read number on grid line immediately below point:
LATITUDE NORD: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère: 98
Estimate tenths of a square from this line northward to point:
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord: 4
984

GRID REFERENCE:
RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE: 975984

Nearest similar grid reference 100,000 metres (about 62 miles)
La prochaine référence similaire est à 100,000 mètres (environ 53 mi les)

Roads: Routes:

		dual highway: chaussées séparées	more than 2 lanes: plus de 2 voies
hard surface, all weather	pavée, toute saison	2 lanes: 2 voies	lets than 2 lanes: moins de 2 voies
hard surface, all weather	pavée, toute saison	2 lanes: 2 voies	less than 2 lanes: moins de 2 voies
loose or stabilized surface, all weather	gravier agglomeré, toute saison	2 lanes or more: 2 voies ou plus	
loose surface, dry weather and unclassified streets	de gravier: temps sec et rues hors classe		
cart track	de terre		
trail, cut line or portage	sentier, percée ou portage		

Produced 1973, by the SURVEYS AND MAPPING BRANCH, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES, from aerial photographs taken in 1953 and 1968. Field surveys 1960. Culture check 1972. Printed 1975.

Copies may be obtained from the Canada Map Office, Department of Energy, Mines and Resources, Ottawa, or your nearest map dealer.

© Canada Copyrights Reserved 1975

This Provisional Map is equivalent to a standard map in accuracy of content.

Some names on this map are not yet official. Corrections or additions are invited by the Surveys and Mapping Branch.

CONTOUR INTERVAL 25 FEET
Elevations in Feet above Mean Sea Level
North American Datum 1927
Transverse Mercator Projection

Cette carte provisoire équivaut une carte régulière au point de vue précision de l'information

Certains noms inscrits sur cette carte ne sont pas encore officiels. La Direction des levés et de la cartographie saurait gré au public de lui signaler corrections et additions.

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 25 PIEDS
Élévations en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer
Système de référence géodésique nord-américain 1927
Projection transverse de Mercator

Coordinate Conversion NAD 27 to NAD 83 (WGS 84)
Mean values for this map

Geographic:	Latitude - add	0.34"
	Longitude - add	2.72"
Grid:	Northing - add	226m
	Easting - subtract	54m

Conversion des coordonnées NAD 27 à NAD 83 (WGS 84)
Valeurs moyennes pour cette carte

Coordonnées géographiques :	Latitude +	additionner	0.34"
	Longitude -	additionner	2.72"
Quadrillage :	Ordonnée (N) -	additionner	226m
	Abscisse (E) -	soustraire	54m

Établie en 1973, par la DIRECTION DES LEVÉS ET DE LA CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES, d'après des photographies aériennes prises en 1953 et 1968. Levés sur le terrain en 1960. Vérification des ouvrages en 1972. Imprimée en 1975.

Ces cartes sont en vente au Bureau des Cartes du Canada, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, Ottawa, ou chez le vendeur le plus près.

© Canada 1975, tous droits réservés

73 K/3
EDITION 1