



1970

1968

Updated for all major features using satellite imagery obtained in 2005 and 1986.
Les éléments importants ont été mis à jour à l'aide d'images prises par satellite en 2005 et 1986.

PRODUCED BY THE CANADA CENTRE FOR MAPPING, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES. INFORMATION CURRENT AS SHOWN IN DIAGRAM. PUBLISHED IN 1990.
© 1990. HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA. DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.

Information concerning bench marks and horizontal survey movement can be obtained from Geodetic Survey, Canada Centre for Surveying, Ottawa.

Scale 1:250 000 Échelle

Miles 5 0 5 10 15 20 25 30 Kilometres

Kilometres 5 0 5 10 15 20 25 30 Kilometres

Magnetic declination 1989 varies from 25°45' westerly at centre of west edge to 25°45' westerly at centre of east edge. Mean annual change decreasing 12'.

En 1989, la déclinaison magnétique varie de 25°45' vers l'ouest au centre du bord ouest à 25°45' vers l'ouest au centre du bord est. La variation annuelle moyenne décroît de 12'.

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS

ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES

CONTOUR INTERVAL 100 FEET
Elevations in Feet above Mean Sea Level
North American Datum 1927
Transverse Mercator Projection

ÉLOU DISTANCE DES COURBES 100 PIEDS
Altitudes en pieds
Système de référence géodésique nord-américain, 1927
Projection transverse de Mercator

PORT SAUNDERS
12-I & 2 L
EDITION 3 ÉDITION

Index to adjoining Maps of the National Topographic System
Tableau d'assemblage du Système national de référence cartographique

Energy, Mines and Resources Canada

Énergie, Mines et Ressources Canada

Military users, refer to this map as: **MAP 12-I & 2 L**
Référence de cette carte pour usage militaire: **EDITION 3 MCE ÉDITION**

TEN THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 21
QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR
DE DIX MILLE MÈTRES

GRID ZONE DESIGNATION DESIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE	100 000 m SQUARE IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m									
21 U	<table><tr><td>VG</td><td>WG</td><td>XG</td></tr><tr><td>VF</td><td>WF</td><td>XF</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>56</td></tr></table>	VG	WG	XG	VF	WF	XF	5	6	56
VG	WG	XG								
VF	WF	XF								
5	6	56								

EXAMPLE OF METHOD USED
TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1000 METRES
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE
POUR FIXER DES REPÈRES À 1000 MÈTRES PRÈS

1
0
9

NU
NT

2
3
4
5

REFERENCE POINT
POINT DE REPÈRE

CHURCH - ÉGLISE

Las above (ci-dessus)

SQUARE: Read letters of 100 000 square CARRÉ: Lire les lettres du carré de 100 000m

NU

EASTING: Read number on grid line immediately to left of point. ABSISSSE: Note le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère.

Estimate tenths of a square from this line eastward to point. Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est.

5
45

NORTHING: Read number on grid line immediately below point. ORDONNÉE: Note le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère.

Estimate tenths of a square from this line northward to point. Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord.

4
04

GRID REFERENCE: REFERENCE AU QUADRILLAGE: NU4504

If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone designation as 14VNU4504.
Si vous faites connaître votre position à quelque chose que se trouve à plus de 18° plus importe la direction, indiquer également la zone du quadrillage tel que 14VNU4504