DETROIT
40 J
EDITION 4 ÉDITION

Military users, refer to this map as: Référence de cette carte pour usage militaire: SERIES A 501 SÉRIE MAP 40 J CARTE EDITION 4 MCE ÉDITION

METRIC/MÉTRIQUE

TEN THOUSAND METRE UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 17
QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR
DE DIX MILLE MÈTRES

GRID ZONE DESIGNATION / DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE: 17 T

100 000 m SQUARE IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m

KT	LT	MT	47
KS	LS	MS	
3	4		

EXAMPLE OF METHOD USED TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1000 METRES
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES REPÈRES À 1000 MÈTRES PRÈS

REFERENCE POINT / POINT DE REPÈRE — CHURCH - EGLISE (as above / ci-dessus)

SQUARE. Read letters of 100 000m square / CARRÉ. Lire les lettres du carré de 100 000m: NU

EASTING. Read number on grid line immediately to left of point. / ABSCISSE. Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère. Estimate tenths of a square from this line eastward to point. / Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est: 4

NORTHING. Read number on grid line immediately below point. / ORDONNÉE. Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère. Estimate tenths of a square from this line northward to point. / Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord: 5 45 / 0 / 4 04

GRID REFERENCE / RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE: NU4504

If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone designation as: 14VNU4504
Si vous faites connaître votre position à quelqu'un qui se trouve à plus de 18°, peu importe la direction, indiquez également la zone du quadrillage tel que 14VNU4504

METRIC/MÉTRIQUE

USA É-U d'A. 1983

Updated for features visible on 1988 satellite imagery.

Mises à jour pour illustrer les éléments cartographiques visibles sur les images satellite de 1988.

PRODUCED BY THE CANADA CENTRE FOR MAPPING, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES. DERIVED FROM 1:50 000 MAPS. INFORMATION CURRENT AS SHOWN IN DIAGRAM. U.S.A. PORTION COPIED IN PART FROM MAP (1970) SUPPLIED BY THE UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY. PUBLISHED 1992.

COPIES MAY BE OBTAINED FROM THE CANADA MAP OFFICE, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES, OTTAWA, OR YOUR NEAREST MAP DEALER.

© 1992. HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.

Information concerning bench marks and horizontal survey monuments can be obtained from Geodetic Survey, Canada Centre for Surveying, Ottawa.

Pour tout renseignement concernant les repères de nivellement et les bornes géodésiques, prière de s'adresser à la Division des levés géodésiques, Centre canadien des levés, Ottawa.

ÉTABLIE PAR LE CENTRE CANADIEN DE CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES. TIRÉE DE CARTES À 1:50 000. RENSEIGNEMENTS À JOUR TELS QU'INDIQUÉS DANS LE DIAGRAMME. PARTIE AMÉRICAINE REPRODUITE EN PARTIE D'APRÈS UNE CARTE (1970) FOURNIE PAR LE GÉOLOGICAL SURVEY DES ÉTATS-UNIS. PUBLIÉE EN 1992.

CES CARTES SONT EN VENTE AU BUREAU DES CARTES DU CANADA, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES, OTTAWA, OU CHEZ LE VENDEUR LE PLUS PRÈS.

© 1992. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES.

Roads: / Routes:

hard surface	revêtement dur	dual highway: double chaussée; more than 2 lanes: plus de 2 voies
hard surface	revêtement dur	2 lanes: 2 voies; less than 2 lanes: moins de 2 voies
loose or stabilized surface, all weather	gravier, agglomiré, toute saison	2 lanes or more: 2 voies ou plus; less than 2 lanes: moins de 2 voies
loose surface, dry weather	de gravier, temps sec	
cart track	de terre	
trail, cut line or portage	sentier, percée ou portage	

FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE — POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES VOIR AU VERSO

DETROIT

CANADA UNITED STATES OF AMERICA
CANADA ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Scale 1:250 000 Échelle

Miles 5 0 5 10 15 20 Miles
Kilometres 5 0 5 10 15 20 25 30 Kilometres

Magnetic declination 1992 varies from 4°58' westerly at centre of west edge to 6°56' westerly at centre of east edge. Mean annual change decreasing 5.3'.

En 1992, la déclinaison magnétique varie de 4°58' vers l'ouest au centre du bord ouest à 6°56' vers l'ouest au centre du bord est. La variation annuelle moyenne décroît de 5,3'.

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS — ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES

Metres 30 20 10 0 50 100 150 200 250 300 Mètres
Feet 100 50 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Pieds

CONTOUR INTERVAL 20 METRES IN CANADA
Elevations in metres above Mean Sea Level
CONTOUR INTERVAL 50 FEET IN U.S.A.
North American Datum 1983
Transverse Mercator Projection

ÉQUIDISTANCE DES COURBES AU CANADA 20 MÈTRES
Altitudes en mètres
ÉQUIDISTANCE DES COURBES AUX É-U d'A 50 PIEDS
Système de référence géodésique nord-américain, 1983
Projection transverse de Mercator



Index to adjoining Maps of the National Topographic System
Tableau d'assemblage du Système national de référence cartographique

DETROIT
40 J
EDITION 4 ÉDITION

Energy, Mines and Resources Canada
Énergie, Mines et Ressources Canada