TROUT LAKE
52 N
EDITION 4 ÉDITION

Military users, refer to this map as: / Référence de cette carte pour usage militaire:
SERIES A 501 SÉRIE
MAP 52 N CARTE
EDITION 4 MCE ÉDITION

METRIC/MÉTRIQUE

94°00' 45' 30' 15' 93°00' 45' 30' 15' 92°00'
52°00'
440000m.E. 560000m.E.
5750000m.N.
51°00'
5660000m.N.

Pikangikum
Pikangikum IR 14
PIKANGIKUM IR 14
Berens River
Berens Lake
Poplar River
Trout Lake
Little Trout Lake
Nungesser Lake
Red Lake
Cochenour
Balmertown
Golden Township Municipality
Hudson's Bay Point
Cat Island
Trout Lake Provincial Nature Reserve Park
Swain Post
Narrow Lake
Caummit Lake
South Bay
Uchi Lake
Red Lake Township Municipality
Madsen 6 km
Ear Falls 68 km
Ear Falls 55 km

VT WT
VS WS

TEN THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 15
QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR
DE DIX MILLE MÈTRES

GRID ZONE DESIGNATION: DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE:	100 000 m SQUARE IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m
15 U	VT WT / VS WS (57, 5)

EXAMPLE OF METHOD USED TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1000 METRES
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES REPÈRES À 1000 MÈTRES PRÈS



REFERENCE POINT / POINT DE REPÈRE: CHURCH - EGLISE (as above / ci-dessus)
SQUARE: Read letters of 100 000m square / CARRÉ: Lire les lettres du carré de 100 000m: NU
EASTING: Read number on grid line immediately to left of point: / ABSCISSE: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère: 4
Estimate tenths of a square from this line eastward to point: / Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est: 5
45
NORTHING: Read number on grid line immediately below point: / ORDONNÉE: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère: 0
Estimate tenths of a square from this line northward to point: / Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord: 4
04
GRID REFERENCE: / RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE: NU4504

If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone designation as: 14VNU4504
Si vous faites connaître votre position à quelqu'un qui se trouve à plus de 18°, peu importe la direction, indiquez également la zone du quadrillage tel que:14VNU4504

METRIC/MÉTRIQUE

	1989
1983	
1980	1983
1975	1970

Updated for features visible on 1993 satellite imagery.
Mise à jour pour illustrer les éléments cartographiques visibles sur les images satellite de 1993.

PRODUCED BY THE CANADA CENTRE FOR MAPPING, NATURAL RESOURCES CANADA. UPDATED FROM LARGE SCALE MAPS. INFORMATION CURRENT AS SHOWN IN DIAGRAM. PUBLISHED 1996.

COPIES MAY BE OBTAINED FROM THE CANADA MAP OFFICE, OTTAWA, OR YOUR NEAREST MAP DEALER.

© 1996. HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA.

Information concerning bench marks and horizontal survey monuments can be obtained from Geodetic Survey, Canada Centre for Surveying, Ottawa.

Pour tout renseignement concernant les repères de nivellement et les bornes géodésiques, prière de s'adresser à la Division des levés géodésiques, Centre canadien des levés, Ottawa.

ÉTABLIE PAR LE CENTRE CANADIEN DE CARTOGRAPHIE, RESSOURCES NATURELLES CANADA. MISE À JOUR À L'AIDE DE CARTES À GRANDE ÉCHELLE. RENSEIGNEMENTS À JOUR TELS QU'INDIQUÉS DANS LE DIAGRAMME. PUBLIÉE EN 1996.

CES CARTES SONT EN VENTE AU BUREAU DES CARTES DU CANADA, OTTAWA, OU CHEZ LE VENDEUR LE PLUS PRÈS.

© 1996. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA.

Roads: / Routes:

		dual highway / 2 chaussées séparées	more than 2 lanes / plus de 2 voies
hard surface	pavée	2 lanes / 2 voies	less than 2 lanes / moins de 2 voies
loose or stabilized surface, all weather	gravier, aggloméré, toute saison	2 lanes or more / 2 voies ou plus	less than 2 lanes / moins de 2 voies
loose surface, dry weather	de gravier, temps sec		
cart track	de terre		
trail, cut line or portage	sentier, percée ou portage		

FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES, VOIR AU VERSO

TROUT LAKE
KENORA DISTRICT
ONTARIO

Scale 1:250 000 Échelle

Miles 5 0 5 10 15 20 Miles
Kilometres 5 0 5 10 15 20 25 30 Kilomètres

Magnetic declination 1996 varies from 2°02' easterly at centre of west edge to 0°09' westerly at centre of east edge. Mean annual change decreasing 5.2' west edge, increasing 4.6' east edge.

En 1996, la déclinaison magnétique varie de 2°03' vers l'est au centre du bord ouest à 0°09' vers l'ouest au centre du bord est. La variation annuelle moyenne décroît de 5.2', au bord ouest et s'accroît de 4.6' au bord est.

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES

Metres 30 20 10 0 50 100 150 200 250 300 Mètres
Feet 100 50 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Pieds

CONTOUR INTERVAL 20 METRES
Elevations in Metres above Mean Sea Level
TRANSVERSE MERCATOR PROJECTION
North American Datum 1983

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 20 MÈTRES
Altitudes en mètres
PROJECTION TRANSVERSE DE MERCATOR
Système de référence géodésique nord-américain, 1983

53 D	53 C	53 B
52 M	52 N	52 O
52 L	52 K	52 J

Index to adjoining Maps of the National Topographic System
Tableau d'assemblage du Système national de référence cartographique

TROUT LAKE
52 N
EDITION 4 ÉDITION

Natural Resources Canada / Ressources naturelles Canada