

Military users, refer to this map as: Référence de cette carte pour usage militaire:	SERIES	A 501	SÉRIE
	MAP	56 K	CARTE
	EDITION	3 MCE	ÉDITION



TEN THOUSAND METRE  
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID  
ZONE 15  
QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR  
DE DIX MILLE MÈTRES

GRID ZONE DESIGNATION DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE:	100 000 m SQUARE IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m						
15 W	<table><tr><td>VE</td><td>WE</td></tr><tr><td>VD</td><td>WD</td></tr><tr><td colspan="2">5</td></tr></table>	VE	WE	VD	WD	5	
VE	WE						
VD	WD						
5							

EXAMPLE OF METHOD USED  
TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1000 METRES  
EXEMPLE DE LA METHODE EMPLOYEEE  
POUR FIXER DES REPÈRES À 1000 MÈTRES PRÈS

1				
0	NU			
9	NT			
	2	3	4	5

REFERENCE POINT CHURCH - ÉGLISE (as above) (ci-dessus)  
POINT DE REPÈRE

SQUARE: Read letters of 100 000m square  
CARRÉ: Lire les lettres du carré de 100 000m

EASTING: Read number on grid line  
immediately to left of point  
ABSCISSE: Note le chiffre de la ligne  
du quadrillage immédiatement à gauche  
du repère:

Estimate tenths of a square from  
this line eastward to point:  
Estimer le nombre de dixièmes du carré  
entre cette ligne et le repère en direction est:

NORTHING: Read number on grid line  
immediately below point:  
ORDONNÉE: Note le chiffre de la ligne  
du quadrillage immédiatement en dessous  
du repère:

Estimate tenths of a square from  
this line northward to point:  
Estimer le nombre de dixièmes du carré  
entre cette ligne et le repère en direction nord:

GRID REFERENCE:  
RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE: NU4504

If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone  
designation as: 14VNU4504  
Si vous faites connaître votre position à quelqu'un qui se  
trouve à plus de 18° pour indiquer la direction, indiquez  
également la zone du quadrillage tel que: 14VNU4504

PRODUCED BY THE SURVEYS AND MAPPING BRANCH,  
DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES, INFOR-  
MATION CURRENT AS SHOWN IN DIAGRAM, PUBLISHED IN  
1986.  
© 1986, HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA,  
DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.  
INTERIM CORRECTIONS 1993.

Information concerning bench marks and horizontal survey  
monuments can be obtained from Geodetic Survey, Surveys  
and Mapping Branch, Ottawa.

Pour tout renseignement concernant les repères et bornes  
altimétriques, s'adresser aux levés géodésiques, Direction  
des levés et de la cartographie, Ottawa.

ÉTABLI PAR LA DIRECTION DES LEVÉS ET DE LA CARTOGRAPHIE  
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES  
RENSEIGNEMENTS À JOUR TELS QU'INDIQUÉS AU DIAGRAMME  
PUBLIÉE EN 1986.


© 1986, SA MAJESTÉ LE REINE DU CHEF DU CANADA,  
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES.  
CORRECTIONS PROVISOIRES 1993.

## LAUGHLAND LAKE

### NUNAVUT

Roads: Routes:  
cart track: de terre:  
trail, cut line or portage: sentier, percée ou portage:

FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES, VOIR AU VERSO



Magnetic declination 1986 varies from 8°38' westerly at centre  
of west edge to 13°25' westerly at centre of east edge. Mean  
annual change increasing 40.0'.

En 1986, la déclinaison magnétique varie vers l'ouest de  
8°38' au centre du bord ouest à 13°25' au centre du bord  
est. La variation annuelle moyenne s'accroît de 40.0'.

