KANANASKIS LAKES
82 J
EDITION 3 ÉDITION

Military users, refer to this map as: / Référence de cette carte pour usage militaire:
SERIES A 502 SÉRIE
MAP 82 J CARTE
EDITION 3 MCE ÉDITION

TEN THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 11
QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR
DE DIX MILLE MÈTRES

GRID ZONE DESIGNATION / DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE: 11 U

100 000 m SQUARE IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m

NG	PG	QG
NF	PF	QF

6 7 — 56

EXAMPLE OF METHOD USED TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1000 METRES
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES REPÈRES À 1000 MÈTRES PRÈS



REFERENCE POINT / POINT DE REPÈRE — CHURCH · ÉGLISE (as above / ci-dessus)

SQUARE. Read letters of 100 000m square / CARRÉ. Lire les lettres du carré de 100 000m: NU

EASTING. Read number on grid line immediately to left of point. / ABSCISSE. Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère. Estimate tenths of a square from this line eastward to point. / Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est: 4 — 5/45

NORTHING. Read number on grid line immediately below point. / ORDONNÉE. Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère. Estimate tenths of a square from this line northward to point. / Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord: 0 — 4/04

GRID REFERENCE / RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE: NU4504

If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone designation as: 14VNU4504
Si vous faites connaître votre position à quelqu'un qui se trouve à plus de 18°, peu importe la direction, indiquez également la zone du quadrillage tel que:14VNU4504

PRODUCED BY THE CANADA CENTRE FOR MAPPING, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES. UPDATED FROM LARGE SCALE MAPS. INFORMATION CURRENT AS SHOWN IN DIAGRAM. PUBLISHED 1991.

COPIES MAY BE OBTAINED FROM THE CANADA MAP OFFICE, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES, OTTAWA, OR YOUR NEAREST MAP DEALER.

© 1991, HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.

Information concerning bench marks and horizontal survey monuments can be obtained from Geodetic Survey, Canada Centre for Surveying, Ottawa.

Pour tout renseignement concernant les repères de nivellement et les bornes géodésiques, prière de s'adresser à la Division des levés géodésiques, Centre canadien des levés, Ottawa.

ÉTABLIE PAR LE CENTRE CANADIEN DE CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES. MISE À JOUR À L'AIDE DE CARTES À GRANDE ÉCHELLE. RENSEIGNEMENTS À JOUR TELS QU'INDIQUÉS DANS LE DIAGRAMME. PUBLIÉE EN 1991.

CES CARTES SONT EN VENTE AU BUREAU DES CARTES DU CANADA, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES, OTTAWA, OU CHEZ LE VENDEUR LE PLUS PRÈS.

© 1991, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES.

KANANASKIS LAKES
ALBERTA BRITISH COLUMBIA
ALBERTA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Scale 1:250 000 Échelle

Miles 5 0 5 10 15 20 Miles
Kilometres 5 0 5 10 15 20 25 30 Kilomètres

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS — ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES

Metres 30 20 10 0 50 100 150 200 250 300 Mètres
Feet 100 50 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Pieds

CONTOUR INTERVAL 500 FEET
Elevations in Feet above Mean Sea Level
North American Datum 1927
Transverse Mercator Projection

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 500 PIEDS
Altitudes en pieds
Système de référence géodésique nord-américain, 1927
Projection transverse de Mercator

Magnetic declination 1991 varies from 19°37' easterly at centre of west edge to 18°46' easterly at centre of east edge. Mean annual change decreasing 7.0'.

En 1991, la déclinaison magnétique varie de 19°37' vers l'est au centre du bord ouest à 18°46' vers l'est au centre du bord est. La variation annuelle moyenne décroît de 7.0'.

	1979	1977
1975	1978	
	1973	1979

Updated for features visible on 1987 satellite imagery.
Mise à jour pour illustrer les éléments cartographiques visibles sur les images satellite de 1987.

Roads: / Routes:
hard surface — revêtement dur — dual highway, double chaussée, 2 lanes; more than 2 lanes, plus de 2 voies
hard surface — revêtement dur — 2 voies; less than 2 lanes, moins de 2 voies
loose or stabilized surface, all weather — gravier, agglomeré, toute saison — 2 lanes or more, 2 voies ou plus; less than 2 lanes, moins de 2 voies
loose surface, dry weather — de gravier, temps sec
cart track — de terre
trail, cut line or portage — sentier, percée ou portage

FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE — POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES, VOIR AU VERSO

82 N	82 O	82 P
82 K	82 J	82 I
82 F	82 G	82 H

Index to adjoining Maps of the National Topographic System
Tableau d'assemblage du Système national de référence cartographique

KANANASKIS LAKES
82 J
EDITION 3 ÉDITION

Energy, Mines and Resources Canada — Énergie, Mines et Ressources Canada