


Military users, refer to this map as: Réference de cette carte pour usage militaire: SERIES A 502 MAP 82 L SÉRIE A 502 CARTE 82 L ÉDITION 2 MCE ÉDITION


TEN THOUSAND METRE UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID ZONE 11 QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR DE DIX MILLE METRES

GRID ZONE DESIGNATION: DESIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE:	100 000 m SQUARE IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m									
11 U	<table><tr><td>KG</td><td>LG</td><td>MG</td></tr><tr><td>KF</td><td>LF</td><td>MF</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>56</td></tr></table>	KG	LG	MG	KF	LF	MF	3	4	56
KG	LG	MG								
KF	LF	MF								
3	4	56								

TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1000 METRES  
EXEMPLE DE LA METHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES REPÈRES À 1000 METRES PRÈS



REFERENCE POINT CHURCH - EGLISE (as above) (ci-dessus)  
POINT DE REPÈRE CHURCH - EGLISE (as above) (ci-dessus)  
SQUARE. Read letters of 100 000 square CARRÉ. Lire les lettres du carré de 100 000 m  
EASTING. Read number on grid line immediately to left of point. ABSCISSE. Note le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère.  
Estimate tenths of a square from this line eastward to point. Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est.  
NORTHING. Read number on grid line immediately below point. ORDONNÉE. Note le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère.  
Estimate tenths of a square from this line northward to point. Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord.  
GRID REFERENCE. REFERENCE AU QUADRILLAGE. NU4504  
If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone designation as: LAYNU4504  
Si vous faites connaître votre position à quelqu'un qui se trouve à plus de 18° par rapport à la direction, indiquez également la zone du quadrillage tel que LAYNU4504




PRODUCED BY THE CANADA CENTRE FOR MAPPING, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES. UPDATED FROM LARGE SCALE MAPS. INFORMATION CURRENT AS SHOWN IN DIAGRAM. PUBLISHED IN 1985.  
COPIES MAY BE OBTAINED FROM THE CANADA MAP OFFICE, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES, OTTAWA, ON YOUR NEAREST MAP DEALER.  
© 1989 HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA. DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.

Roads:	Routes:	double highway	more than 2 lanes
hard surface:	revêtement dur:	double chaussée	plus de 2 voies
hard surface:	revêtement dur:	2 lanes	less than 2 lanes
loose or stabilized surface, all weather:	gravier, aggloméré, toute saison:	2 voies	moins de 2 voies
loose surface, dry weather:	de gravier, temps sec:	2 lanes or more	less than 2 lanes
cart track:	de terre:	2 voies ou plus	moins de 2 voies
trail, cut line or portage:	sentier, percée ou portage:		

FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES, VOIR AU VERSO

## VERNON

BRITISH COLUMBIA COLOMBIE-BRITANNIQUE



Magnetic declination 1989 varies from 20°32' easterly at centre of west edge to 20°00' easterly at centre of east edge. Mean annual change decreasing 0.5°.  
En 1989, la déclinaison magnétique varie de 20°32' vers l'est au centre du bord ouest à 20°00' vers l'est au centre du bord est. La variation annuelle moyenne décroît de 0,5°.

For full renseignements concernant les repères de nivellement et les bornes géodésiques, voir de 1 à 6 la Division des levés géodésiques, Centre canadien des levés, Ottawa.

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS	ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES
Metres 30 20 10 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000	Feet 100 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
Contours interval: 500 feet	Altitudes en pieds
Elevations in feet above Mean Sea Level	Altitudes en pieds
North American Datum 1927	Système de référence géodésique nord-américain, 1927
Transverse Mercator Projection	Projection transverse de Mercator

