Refer to this map as: 99 A EDITION 1 ASE SERIES A 502

GRID ZONE DESIGNATION 10X

100 000 M. SQUARE IDENTIFICATION: DAEA / DVEV

TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1000 METRES

EXAMPLE	LAKE
SQUARE. Read letters of 100 000 m. square	EA
EASTING. Read number on grid line immediately to left of point. Estimate tenths of a square from this line eastward to point.	4 9 / 49
NORTHING. Read number on grid line immediately below point. Estimate tenths of a square from this line northward to point.	0 7 / 07
MILITARY GRID REFERENCE (to nearest 1,000 metres)	EA4907
If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone Designation as:	10XEA4907

TEN THOUSAND METRE UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID ZONE 10

COMPILATION DIAGRAM – SOURCES UTILISÉES

A – Compiled photogrammetrically from 1960–61 aerial photography.
A – Établie par procédés photogrammétriques à partir de photographies aériennes, de 1960–61.

Produced by the **ARMY SURVEY ESTABLISHMENT, R.C.E.**
Information depicted current as of 1962. Printed 1965.

The daily change of the North Magnetic Pole renders the magnetic compass useless in this area.
1964 Magnetic declination for this map varies from 61°08′ easterly at the centre of the west edge to 65°00′ easterly at the centre of the east edge.

Publiée par le **SERVICE TOPOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE, (G.R.C.).** Renseignements à jour en 1962. Imprimée en 1965.

La variation diurne du pôle Nord magnétique rend le compas magnétique inutile dans cette région.
La déclinaison magnétique (1964) varie de 61°08′ vers l'est au centre de la bordure ouest de la feuille à 65°00′ vers l'est au centre de la bordure est.

HARDINGE BAY

DISTRICT OF FRANKLIN

NORTHWEST TERRITORIES

Scale 1:250,000 Échelle

Miles 5 0 5 10 15 20 Milles
Kilometres 5 0 5 10 15 20 25 30 Kilomètres

Transverse Mercator Projection
North American Datum 1927
Contour Interval 100 feet
Elevations in feet above Mean Sea Level

Copies may be obtained from the Map Distribution Office, Department of Mines and Technical Surveys, Ottawa.

Projection transverse de Mercator
Réseau géodésique nord-américain unifié 1927
Équidistance des courbes 100 pieds
Élévations en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer

Ces cartes sont en vente au Bureau de distribution des cartes, ministère des Mines et des Relevés techniques, Ottawa.

Roads: loose surface	Routes: de gravier	dry weather / période sèche	
cart track, trail	de terre, sentier		
Spot elevation; precise, approximate	Point coté; précis, approximatif	950 . 950 ±	
Boundary monument	Borne-frontière		
Pingo	Buttes de terre		
Depression contours	Courbes de cuvette		
Cliff or low relief	Falaise ou relief peu accentué		
Esker	Esker		

Building	Bâtiment	Intermittent stream	Cours d'eau intermittent
Post office	Bureau de poste P	Intermittent lake	Lac intermittent
Church	Église	Rapids; falls	Rapides; chute R F
School	École	Marsh or Swamp	Marais ou marécage
Astronomical monument	Repere astronomique	String bogs	Marais en chapelet
R.C.M.P. Detachment	Poste de la G.R.C.	Icefield or Glacier	Champ de glace ou glacier
Horizontal control point	Point géodésique	Tundra polygons	Sols polygonaux
Lighthouse	Phare	Tundra ponds	Étangs de toundra



Index to adjoining maps of the National Topographic System
Tableau d'assemblage du Système National de Référence Cartographique

HARDINGE BAY
99 A
EDITION 1