PHOTOMAP - PHOTOCARTE

1:50,000

CANADA

EDITION 2

25 N/14

Military users, refer to this map as: / Référence de la carte pour usage militaire:

SERIES	A001	SÉRIE
MAP	25 N/14	CARTE
EDITION	2 MCE	ÉDITION

69°30′ 476000m. E. 77 78 79 25′ 80 81 82 83 20′ 84 85 86 87 15′ 88 89 90 91 10′ 92 93 94 95 05′ 97 98 499000m. E. 69°00′

64°00′ — 7096000m. N. — 95 94 93 92 91 90 89 88 55′ 87 86 85 84 83 82 81 80 79 50′ 78 77 76 75 74 73 72 71 — 7070000m. N. — 63°45′

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

DA

DA

QASITUJUAK LAKE

J O R D A N

R I V E R

I Q A L L I A R V I K (PORTER LAKE) L A K E

Falls

Rapids

R

210 178 172 145 134 72 160± 243

Produced by the MAPPING AND CHARTING ESTABLISHMENT, DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE, CANADA.
Information depicted current as of 1958. Printed 1979.

© Canada Copyrights Reserved 1979.

Publiée par le SERVICE DE LA CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE, CANADA.
Renseignements à jour en 1958. Imprimée en 1979.

© Canada 1979, tous droits réservés.

JORDAN RIVER

BAFFIN ISLAND
DISTRICT OF FRANKLIN
NORTHWEST TERRITORIES

SCALE 1:50,000 ÉCHELLE

Miles 1 0 1 2 3 Miles
Metres 1000 0 1000 2000 3000 4000 Mètres
Yards 1000 0 1000 2000 3000 4000 Verges

CONTOUR INTERVAL 20 METRES
Elevations in Metres above Mean Sea Level
North American Datum 1927
Transverse Mercator Projection
Clarke 1866 Spheroid

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 20 MÈTRES
Élévations en mètres au-dessus du niveau moyen de la mer
Système de référence géodésique nord-américain 1927
Projection transverse de Mercator
Sphéroïde de Clarke 1866

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS
ÉCHELLE DE CONVERSION DES ÉLÉVATIONS

Metres 30 20 10 0 50 100 150 200 250 300 Mètres
Feet 100 50 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Pieds

Horizontal control point, with elevation . Point géodésique, avec cote ..... △3243
Spot elevation: precise, approximate ... Point coté: précis, approximatif .... 107 .420±
Contours ..... Courbes de niveau .....
Cliff ..... Falaise .....
Tundra ponds ..... Étangs de toundra .....
Tundra polygons ..... Sols polygonaux .....

NATO MAP EVALUATION, C2X58	ÉVALUATION CARTOGRAPHIQUE DE L'OTAN, C2X58
C – the accuracy of horizontal positions is rated at ± 75 metres. Regions of excessive relief are subject to less accuracy.	C – la précision des positions horizontales est évaluée à 75 mètres près. Les régions dont le relief est trop accentué peuvent être représentées avec moins de précisions.
2 – the accuracy of vertical portrayal is rated at ± 20 metres.	2 – la précision de la représentation altimétrique est évaluée à 20 mètres près.
X – cartographic presentation is complete and conforms to NATO STANAGS.	X – la présentation cartographique est complète et conforme aux ententes de normalisation de l'OTAN.
58 – 1958 is date of culture validity	58 – 1958 est la date de validité des éléments culturels.



Use diagram only to obtain numerical values
APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1979
FOR CENTRE OF MAP
Annual change (decreasing) 17′

N'utiliser le diagramme que pour obtenir les valeurs numériques
DÉCLINAISON MOYENNE APPROXIMATIVE
AU CENTRE DE LA CARTE EN 1979
Variation annuelle (décroissante) 17′

GRID ZONE DESIGNATION: DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE: 19V

100,000 m. SQUARE IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100,000 m.: DA 5

REFERENCE POINT / POINT DE REPÈRE — CHURCH - ÉGLISE

EAST: Read number on grid line immediately to left of point: Estimate tenths of a square from this line eastward to point: 97
EST: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère: Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est: 5
NORTH: Read number on grid line immediately below point: Estimate tenths of a square from this line northward to point: 98
NORD: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en-dessous du repère: Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord: 4
GRID REFERENCE: / RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE: 975984

EXAMPLE OF METHOD USED TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES REPÈRES À 100 MÈTRES PRÈS



Nearest similar grid reference 100,000 metres (about 63 miles)
La prochaine référence similaire est à 100,000 mètres (environ 63 milles)

ONE THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 19

QUADRILLAGE DE MILLE MÈTRES
TRANSVERSE UNIVERSEL DE MERCATOR
ZONE 19

INDEX TO ADJOINING PHOTOMAPS AND RELATIONSHIP TO THE NATIONAL TOPOGRAPHIC SYSTEM

70°00′ 68°30′ 64°15′ 63°30′ 70°00′ 68°30′

26 C/4	26 C/3	26 C/2
25 N/13	25 N/14	25 N/15
25 N/12	25 N/11	25 N/10

TABLEAU D'ASSEMBLAGE DES PHOTOCARTES EN RELATION AU SYSTÈME NATIONAL DE RÉFÉRENCE CARTOGRAPHIQUE

JORDAN RIVER
25 N/14
EDITION 2

SERIES	A001	SÉRIE
MAP	25 N/14	CARTE
EDITION	2 MCE	ÉDITION

METRIC/MÉTRIQUE