Lynn Lake 98 km | Southern Indian Lake 46 km | Ruttan Mine 7 km

100°00′ 39 440000m. E. 41 42 43 55′ 44 45 46 47 48 50′ 49 50 51 52 53 45′ 55 56 57 58 40′ 60 61 62 63 35′ 65 66 67 468000m E. 99°30′

56°30′ | 6261000m N. | 56°15′ | 6235000m N.

Leaf Rapids 1 km | Southern Indian Lake 39 km | Thompson 170 km | Leaf Rapids 323 km

CHURCHILL RIVER — Leaf Rapids — Crater Falls — 391 — Lakes — Gravel Pit — Leaf Rapids — Alto Lake — Brehaut Lake — Ruttan Lake — Esker Lake — Pontius Lake — KARSAKUWIGAMAK LAKE — RAT RIVER — PEMICHIGAMAU LAKE — VERMILION — Ruttan Mine — Trailer Park — Open Pit — Waste — Airfield Condition Unknown — Power line — Pipeline

MT

Leaf Rapids Town Municipality — Twenty-second Base Line — Leaf Rapids Town Municipality

Tp 84

R 17 | R 16 | R 15 | R 14 | R 13

Military users, refer to this map as: / Référence de cette carte pour usage militaire: SERIES A 743 SÉRIE; MAP 64 B/5 CARTE; EDITION 3 MCE ÉDITION

T.N. N.G. — 0°37′ or/ou 11 Mils — 11°08′ or/ou 198 Mils — Grid north — Nord du quadrillage — Magnetic north — Nord magnétique

Use diagram only to obtain numerical values
APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1984
FOR CENTRE OF MAP
Annual change decreasing 16.4′

N'utiliser le diagramme que pour obtenir les valeurs numériques
DÉCLINAISON MOYENNE APPROXIMATIVE
AU CENTRE DE LA CARTE EN 1984
Variation annuelle décroissante 16.4′

ONE THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 14
QUADRILLAGE DE MILLE MÈTRES
TRANSVERSE UNIVERSEL DE MERCATOR

GRID ZONE DESIGNATION: DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE:	100 000 m SQUARE IDENTIFICATION: IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m
14V	MT

EXAMPLE OF METHOD USED TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES REPÈRES À 100 MÈTRES PRÈS

95 96 97 98 — 97 — 98 — 99

REFERENCE POINT / POINT DE REPÈRE: CHURCH - ÉGLISE (as above / ci-dessus)

EASTING: Read number on grid line immediately to left of point.
ABSCISSE: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère: 97
Estimate tenths of a square from this line eastward to point:
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est: 5
975

NORTHING: Read number on grid line immediately below point.
ORDONNÉE: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère: 98
Estimate tenths of a square from this line northward to point:
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord: 4
GRID REFERENCE: 984
RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE: 975984

Nearest similar grid reference 100 000 metres
La prochaine référence similaire est à 100 000 mètres

100°30′ 99°00′ / 56°45′ 56°00′
64 C/9 | 64 B/12 | 64 B/11
64 C/8 | 64 B/5 | 64 B/6
64 C/1 | 64 B/4 | 64 B/3
Index to adjoining Maps of the National Topographic System
Tableau d'assemblage du Système national de référence cartographique

Produced by the SURVEYS AND MAPPING BRANCH, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.
Updated from aerial photographs taken in 1978-80. Culture check 1981.
Published in 1985.

Copies may be obtained from the Canada Map Office, Department of Energy, Mines and Resources, Ottawa, or your nearest map dealer.

© 1985. Her Majesty the Queen in Right of Canada. Department of Energy, Mines and Resources.

Roads: / Routes:

		dual highway: double chaussée 2 lanes 2 voies / 2 lanes or more 2 voies ou plus	more than 2 lanes: plus de 2 voies
hard surface	revêtement dur		less than 2 lanes: moins de 2 voies
loose or stabilized surface, all weather	gravier, aggloméré, toute saison		less than 2 lanes: moins de 2 voies
loose surface, dry weather	de gravier, temps sec		
unclassified road or street	route non classée ou rue		
cart track	de terre		
trail, cut line or portage	sentier, percée ou portage		

FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE — POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES, VOIR AU VERSO

PEMICHIGAMAU LAKE
MANITOBA
WEST OF PRINCIPAL MERIDIAN OUEST DU MÉRIDIEN PRINCIPAL

Scale 1:50 000 Échelle

Miles 1 0 1 2 3 Miles
Metres 1000 0 1000 2000 3000 4000 Mètres

Information concerning bench marks and horizontal survey monuments can be obtained from Geodetic Survey, Surveys and Mapping Branch, Ottawa.

Pour tout renseignement concernant les repères et bornes altimétriques, s'adresser aux levés géodésiques, Direction des levés et de la cartographie, Ottawa.

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS
Metres 30 20 10 0 50 100 150 200 250 300 Mètres
Feet 100 50 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Pieds

ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES

CONTOUR INTERVAL 25 FEET
Elevations in Feet above Mean Sea Level
North American Datum 1927
Transverse Mercator Projection

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 25 PIEDS
Altitudes en pieds
Système de référence géodésique nord-américain 1927
Projection transverse de Mercator

Établie par la DIRECTION DES LEVÉS ET DE LA CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES.
Mise à jour à l'aide de photographies aériennes prises en 1978-80. Vérification des ouvrages en 1981. Publiée en 1985.

Ces cartes sont en vente au Bureau des Cartes du Canada, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, Ottawa, ou chez le vendeur le plus près.

© 1985. Sa Majesté La Reine du Chef du Canada. Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.

PEMICHIGAMAU LAKE
64 B/5
EDITION 3 ÉDITION

Energy, Mines and Resources Canada | Énergie, Mines et Ressources Canada