



Roads:	Routes:		
hard surface	revêtement dur	dual highway	more than 2 lanes
hard surface	revêtement dur	double chaussée	plus de 2 voies
loose or stabilized surface, all weather	gravier, aggloméré, toute saison	2 lanes	less than 2 lanes
loose surface, dry weather	de gravier, temps sec	2 lanes or more	less than 2 lanes
green/unclassified road	ruelle non classée	2 lanes or plus	moins de 2 voies
cut track	de terre		
trail, cut line or portage	sentier, percée ou portage		

FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE POUR LIRE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES, VOIR AU VERSO

KRAMER LAKE
SASKATCHEWAN

Scale 1:50 000 Échelle

Information concerning bench marks and horizontal survey monuments can be obtained from Geodetic Survey, Canada Centre for Surveying, Ottawa.

CONVERSION SCALE FOR ELEVATION

Metres 30 20 10 0 50 100

Feet 100 50 0 100 200 300

CONTOUR INTERVAL 10 METRES

ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES

150 200 250 300 Mètres

500 600 700 800 900 1000 Pieds

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 10 MÈTRES

ESTABLISHED BY THE CENTRE CANADIAN DE CARTOGRAPHIE
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES
RENSEIGNEMENTS À JOUR EN 1988. PUBLIÉE EN 1991.

CES CARTES SONT EN VENTE AU BUREAU DES CARTES DU
CANADA, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RES-
SOURCES, OTTAWA, OU CHEZ LE VENDEUR LE PLUS PRÈS.

© 1991, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES

KRAMER LAKE
72-0/1

and **Francis Mingo** at