CANADA

73 N/8 — EDITION 2 — 73 N/8

1:50,000

Military users, refer to this map as: SERIES A 742 SÉRIE
Référence de cette carte pour usage militaire: MAP 73 N/8 CARTE
EDITION 2 MCE ÉDITION

Joins 73 N/9 — Joins 73 N/7 — Joins 73 O/5 — Joins 73 N/1

Tp 75 — Tp 74 — Tp 73 — Tp 72

R 17 — R 16 — R 15 — R 14 — R 13

280000m. E. — 310000m. E. — 659000m. E. — 688000m. E. — 660000m. E. — 690000m. E. — 279000m. E. — 308000m. E.

108°30′ — 108°00′ — 55°30′ — 55°15′

6155000m. N. — 6153000m. N. — 6129000m. N. — 6128000m. N.

Walton Bay (Kisun Lake)
Shaw Bay (Kisun Lakes)
Hearn Lake
Rathbone Lake
ROSSER BAY (Lac Roche Croche)
APPS LAKE
APPS RIVER
Fitch Lake
Grubb Lake
PARKER LAKE
CANOE RIVER
COLD LAKE
AIR WEAPONS RANGE
DND
Nineteenth Base Line
IMPROVEMENT DISTRICT 986
ANDERSON BAY (Canoe Lake)
Canoe Creek
Rapids
155
903

APPS LAKE

SASKATCHEWAN

WEST OF THIRD MERIDIAN - OUEST DU TROISIÈME MÉRIDIEN

Scale 1:50,000 Échelle

Miles 1 — 0 — 1 — 2 — 3 Miles
Metres 1000 — 0 — 1000 — 2000 — 3000 — 4000 Mètres
Yards 1000 — 0 — 1000 — 2000 — 3000 — 4000 Verges

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS
ÉCHELLE DE CONVERSION DES ÉLÉVATIONS
Metres 30 20 10 0
Feet 100 50 0
100 — 50 — 200 — 100 — 300 — 150 — 400 — 200 — 500 — 250 — 600 — 300 — 700 — 350 — 800 — 400 — 900 — 450 — 1000 Feet/Pieds

2° 16′ east/est 40 Mils
18° 42′ west/ouest 332 Mils
Magnetic north — Nord magnétique
Grid north — Nord du quadrillage

Use diagram only to obtain numerical values
APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1973
FOR CENTRE OF MAP
Annual change (decreasing) 2.3′

N'utiliser le diagramme que pour obtenir les valeurs numériques
DÉCLINAISON MOYENNE APPROXIMATIVE
AU CENTRE DE LA CARTE EN 1973
Variation annuelle (décroissante) 2.3′

ONE THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 12
QUADRILLAGE DE MILLE MÈTRES
TRANSVERSE UNIVERSEL DE MERCATOR

GRID ZONE DESIGNATION: DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE: 12U
100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION: IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100,000 M.: X S

EXAMPLE OF METHOD USED TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES REPÈRES À 100 MÈTRES PRÈS

99 / 98 / 97 — 95 96 97 98

REFERENCE POINT / POINT DE REPÈRE: CHURCH - ÉGLISE (as above) (ci-dessus)

EASTING: Read number on grid line immediately to left of point: 97
LONGITUDE EST: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère:
Estimate tenths of a square from this line eastward to point: 5
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est:
975

NORTHING: Read number on grid line immediately below point: 98
LATITUDE NORD: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère:
Estimate tenths of a square from this line northward to point: 4
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord:
GRID REFERENCE / RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE: 975984

Nearest similar grid reference 100,000 metres (about 63 miles)
La prochaine référence similaire est à 100,000 mètres (environ 63 miles)

BROWN NUMBERED TICKS INDICATE THE 1000 METRE U.T.M. GRID ZONE 13
LES TRAITS NUMÉROTÉS EN BRUN INDIQUENT LE QUADRILLAGE DE 1000 MÈTRES U.T.M.

Coordinate Conversion NAD 27 to NAD 83 (WGS 84)
Mean values for this map

Geographic:	Latitude -	add	0.3″
	Longitude -	add	2.6″
Grid:	Northing -	add	223m
	Easting -	subtract	53m

Conversion des coordonnées NAD 27 à NAD 83 (WGS 84)
Valeurs moyennes pour cette carte

Coordonnées géographiques :	Latitude -	additionner	0.3″
	Longitude -	additionner	2.6″
Quadrillage :	Ordonnée (N) -	additionner	223m
	Abscisse (E) -	soustraire	53m

ROADS:- *ROUTES*

	Roads:	Routes:	2 lanes or more / 2 voies ou plus	less than 2 lanes / moins de 2 voies
hard surface - *pavée*				
loose surface - *de gravier*	loose surface, dry weather and unclassified streets	de gravier temps sec et rues hors classe		
2 lanes or more - *2 voies ou plus*				
less than 2 lanes - *moins de 2 voies*				
dry weather - *temps sec*				
cart track - *de terre*	cart track	de terre		
trail - *sentier*	trail or portage	sentier ou portage		

Produced, 1972, by the SURVEYS AND MAPPING BRANCH, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES, from aerial photographs taken in 1969. Field surveys 1966. Printed 1974.

Digitising of the compilation and the scribing were carried out on the Automated Cartographic System.

© Canada Copyrights Reserved 1974

INTERIM CORRECTIONS 1988.

This Provisional Map is equivalent to a standard map in accuracy of content.

Some names on this map are not yet official.
Corrections or additions are invited by the Surveys and Mapping Branch.

CONTOUR INTERVAL 25 FEET
Elevations in Feet above Mean Sea Level
North American Datum 1927
Transverse Mercator Projection

Cette carte provisoire équivaut une carte régulière au point de vue précision de l'information.

Certains noms inscrits sur cette carte ne sont pas encore officiels. La Direction des levés et de la cartographie saurait gré au public de lui signaler corrections et additions.

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 25 PIEDS
Élévations en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer
Système de référence géodésique nord-américain, 1927
Projection transverse de Mercator

Établie en 1972 par la DIRECTION DES LEVÉS ET DE LA CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES, d'après des photographies aériennes prises en 1969. Levés sur le terrain en 1966. Imprimée en 1974.

La traduction en numérique de la compilation et du traçage a été réalisée par le système de cartographie automatique.

© Canada 1974, tous droits réservés

CORRECTIONS PROVISOIRES 1988.

APPS LAKE
73 N/8
EDITION 2 EDITION